



KATANA SCOOT - 100% SINTÉTICO -

SPORTS

Normas : JASO MA2 - API SM

M033IPN026
MA2
JASO T 903 : 2016

API SG → API SH → API SJ → API SL → **API SM** → API SN

Grados disponibles : 0W30 - 5W40

Katana Scoot es un lubricante 100 % sintético para scooters de 4 tiempos, diseñado para una conducción deportiva. Su formulación te aporta las mejores prestaciones y un ahorro de combustible.

● **ENVASE :**



● **INFORMACIÓN TÉCNICA :**

TEST	METODO	VALORES TÍPICOS		UNIDAD DE MEDIDA
		0W30	5W40	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D4052	0,844	0,854	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	12,1	13,9	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	67,8	85,3	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	177	168	-
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D92	224	234	°C
PUNTO DE FLUIDED	ASTM D97	-51	-39	°C
TBN	ASTM D2896	10,1	9,4	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,3	2,5	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN073	M033IPN074	-