



## KATANA SCOOT - 100% SYNTHETIC -

### SPORTS

Normes : JASO MA2 - API SM

M033IPN026  
**MA2**  
JASO T 903 : 2016

API SG → API SH → API SJ → API SL → **API SM** → API SN

**Grades disponibles : 0W30 - 5W40**

Katana Scoot est un lubrifiant 100% synthétique pour scooter 4 temps, destiné à une conduite sportive. Sa formulation vous apporte les meilleures performances et une économie de carburant.

● **CONDITIONNEMENT :**

1L

● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES		UNITÉ DE MESURE
		0W30	5W40	
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,844	0,854	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	12,1	13,9	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	67,8	85,3	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	177	168	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	224	234	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-51	-39	°C
TBN	ASTM D2896	10,1	9,4	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,3	2,5	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN073	M033IPN074	-