



## BOX 2 -SYNTHETIC PLUS

### MAINTENANCE

Box 2 est un lubrifiant «synthetic plus» à base d'Ester pour boîte de vitesse séparée avec un embrayage humide.

IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et additifs pour garantir une haute protection de votre boîte et une résistance exceptionnelle au cisaillement.



ESTER HIGH  
PROTECTION

● **CONDITIONNEMENT :**

1L

● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	BOX 2 10W40	UNITÉ DE MESURE
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,870	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	13,6	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	91,4	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	151	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	224	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	°C
TBN	ASTM D2896	8,30	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	1,9	mgKOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN080	-