



## M4 - MINERAL -

### SPECIFIC

Normes : JASO MA2 - API SJ

M033IPN018  
**MA2**  
JASO T 903 : 2016

API SG → API SH → **API SJ** → API SL → API SM → API SN

**Grade disponible : 20W-50**

M4 est un lubrifiant minéral de qualité pour moto 4 temps qui assure une lubrification et une protection complète de votre moteur.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		20W-50	
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,886	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	17,7	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	154,8	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	126	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	230	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-27	°C
TBN	ASTM D2896	6,5	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,0	mg KOH/g
JASO Number : JASO T 903:2016	-	M033IPN072	-