



## Bullerjan® dot Modell 2017

Technisch hervorragende Öfen zu entwickeln, die in ihrer Funktion und ihrem daraus resultierenden Design besonders sind, ist und war schon immer ein wesentliches Ziel von Bullerjan.

Durch sein klares, zeitgemäßes Design, sticht der dot® bereits äußerlich aus der Masse heraus – das eigentlich Besondere an ihm ist aber die Schönheit seines Feuers.

Die tiefe, abgerundete und hell ausgekleidete Brennkammer bildet einen außergewöhnlich schönen Feuerraum, in dem eine besonders ruhige und ausgewogene Verbrennung möglich ist. Die große Sichtscheibe des dot<sup>®</sup> und deren Höhe im Raum ermöglichen den vollen Blick auf das gut steuerbare Flammenspiel mit seinem unnachahmlichen Schein.

Umwelt- und funktionstechnisch übertrifft der dot® alle aktuellen Anforderungen – seine Verarbeitungsqualität macht ihn robust und äußerst langlebig.

- 6 kW Nennwärmeleistung bei 80 % Wirkungsgrad
- Individualisierbar durch Ausstattungsvarianten KLASSIK und DESIGN
- Einstellbare Zuluftregelung fur eine präzise Steuerung des Flammenbildes
- Hochwirksame Scheibenspülung
- Selbstschließende und verriegelnde Tür
- Feuerraumauskleidung aus hochwertiger Thermotte
- Einfache Reinigung durch Ascherost und Aschekasten
- Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluft
- Wählbarer Rauchgasabgang oben bzw. hinten
- Im Podest integrierte Höhenverstellung
- Zugelassen fur die Brennstoffe Scheitholz und Braunkohlebriketts





## Produktübersicht - Technische Daten

## Bullerjan® dot Modell 2017

Umfassende Informationen und Beratung erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Bullerjan Fachhandelspartner oder unserem telefonischen Kundenservice.

Abmessungen	high cube
Tiefe	69,5 cm
Breite	66,6 cm
Höhe	102 cm
Gewicht	187 kg
Brennraumtiefe	37,4 cm
Abgasstutzen	Ø 15 cm
Höhe Mitte Abgasstutzen hinten	ca. 85,3 cm
Stutzen externe Verbrennungsluftzufuhr	Ø ca. 10 cm
Höhe Mitte Zuluftstutzen	ca. 33 cm
Abstand zu brennbaren Materialien	95/45/30/0 cm
(vorne/hinten/Seiten/Boden)	

Leistungswerte	
Nennwärmeleistung (NWL)	6,0 kW
Abgasmassenstrom bez. NWL	7,5 g/s
Förderdruck	0,12 mbar
Durchschn. Abgastemp.	230 °C
CO-Gehalt (bezogen auf 13 % O <sub>2</sub> )	1229 mg/m <sup>3</sup>
Staub (bezogen auf 13 % O <sub>2</sub> )	28 mg/m <sup>3</sup>
Wirkungsgrad	80%

EEI

Energieeffizienzklasse





Bullerjan dot Modell 2017 mit Wärmeschutzverkleidung KLASSIK Rauchgasabgang hinten



Bullerjan dot Modell 2017 mit Wärmeschutzverkleidung DESIGN Rauchgasabgang hinten

## Produktregistrierung/Garantieverlängerung

Bitte registrieren Sie Ihren dot <sup>®</sup> auf unserer Website und erhalten Sie dafür zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung eine verlängerte Garantie auf den Korpus Ihres Bullerjan<sup>®</sup> Ofens auf insgesamt 5 Jahre (gemäß Garantiebedingungen unter www.bullerjan.com).

Änderungen und Fehler vorbehalten.

Art Direction: Antonia Henschel, Sign Kommunikation GmbH, www.sign.de

Umschlagfoto: Max Ratjen

Gedruckt auf Munken Pure FSC™ – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. Printed in Germany

Stand: 01/2018



Bullerjan dot Modell 2017 mit Wärmeschutzverkleidung KLASSIK Rauchgasabgang oben



Bullerjan dot Modell 2017 mit Wärmeschutzverkleidung DESIGN Rauchgasabgang oben

