


PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Concrete Effect Paint

±4m²



4



1-2 h



24 h

4 **English**

6 **Nederlands**

8 **Français**

10 **Deutsch**

12 **Español**

14 **Português**

16 **Italiano**

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, dry, degreased and stable. Remove paint and plaster residues and other layers that are not bonded to the substrate, and patch any gaps.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25°C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

CONCRETE LOOK PAINT

HAZARD Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Store locked up. Dispose of contents/container to an authorised local waste disposal company [in accordance with applicable regulations]. Contains: calcium hydroxide. VOC limit (cat. A/I/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains maximum 20 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: PRIMER

Protect unpainted surfaces with drop cloth.

Apply at least one layer of priming agent 'Contact Primer' using a paint roller*. It contains quartz sand, thanks to which the obtained coat is rough, which significantly increases the Concrete Effect paint adherence.

**The Concrete Effect paint does not tolerate gypsum. For gypsum plaster or any surface containing gypsum, e.g. repaired with gypsum putty, it is necessary to apply two coats of priming agent to isolate the surface.*

Leave the surface to dry for about 12 hours.

Second step: CONCRETE EFFECT PAINT

Before use, mix the product thoroughly with a mechanical agitator.

Apply Concrete Effect paint with a paint roller in stages, working on an area of max 1 m² at a time. After painting each section, smooth the surface with a plastic trowel, using circular movements. Repeat this process until the entire surface is covered and leave the wall to dry for about 24 hours.

After this time, working again on an area of about 1m², apply a second coat of paint, spreading it with a roller and smoothing it wet with a plastic trowel. If you want to achieve a characteristic pitting effect, leave small holes in some places. If you want the surface to be smooth, apply the paint evenly. You can also use a decorative stencil and create a pattern at this stage. Concrete Effect paint allows you to achieve various decorative effects, depending on the application method and the painter's imagination.

After about 15-20 minutes, check if the paint is dry enough not to stick to the tools. Take a Venetian trowel and, applying it flat, smooth the entire decorated surface with circular movements.

When finished, let the wall dry for about 24 hours.

Third step: VARNISH

Once the surface is dry, clean it with a brush to remove any loose paint residue.

Then, apply Primacol Decorative varnish with a brush or a roller. When applying the varnish, be very careful not to leave stains that will negatively affect the final visual effect.

Leave the wall to dry for at least 24 hours.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, droog, ontvet en stabiel zijn. Verwijder verf- en pleisterresten en andere loszittende lagen en dicht alle gaten af.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productiel partij. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

CONCRETE LOOK PAINT

GEVAARLIJK Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Achter slot bewaren. Voer de inhoud/verpakking af naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. bevat: calciumhydroxide Limiet VOS (cat. A/l/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU
Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.
Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal 20 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.
Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: PRIMER

Bedek oppervlakken die niet worden geveerd met afdekkfolie.

Breng ten minste één laag 'Contact Primer' aan met een verroller*. Dit product bevat kwartszand, dat ervoor zorgt dat er een ruwe laag ontstaat die de hechting van de betonverf aanmerkelijk verbetert.

**De Betonlook verf verdraagt geen gips. Voor gips of elk oppervlak dat gips bevat, bijvoorbeeld gerepareerd met gipsputty, is het noodzakelijk twee lagen 'Contact Primer' aan te brengen om het oppervlak te isoleren.*

Laat de voorbereide ondergrond circa 12 uur drogen.

Tweede stap: BETONLOOK VERF

Meng voor gebruik het product grondig met een mechanische mixer.

Breng de Betonlook verf in fases aan met een verroller en werk telkens op een oppervlak van maximaal 1 m². Strijk na het schilderen van elke sectie het oppervlak glad met een plastic spaan, met ronddraaiende bewegingen. Herhaal dit proces totdat het gehele oppervlak bedekt is en laat de muur ongeveer 24 uur drogen.

Breng na deze tijd een tweede laag verf aan, verspreid het met een roller en maak het nat glad met een plastic spaan. Denk eraan om steeds kleine delen tegelijk te bewerken. Als u een kenmerkend putjeseffect wilt bereiken, laat dan op sommige plaatsen kleine gaatjes achter. Als u wilt dat het oppervlak glad is, breng de verf dan gelijkmatig aan. U kunt ook een decoratieve sjabloon gebruiken en in dit stadium een patroon creëren. Met Betonlook verf kunt u verschillende decoratieve effecten bereiken, afhankelijk van de toepassingsmethode en de fantasie van de schilder.

Controleer na ongeveer 15 - 20 minuten of de verf droog genoeg is om niet aan het gereedschap te blijven kleven. Neem een Venetiaanse troffel en strijk, deze plat toepassend, het gehele gedecoreerde oppervlak glad met cirkelvormige bewegingen.

Laat de muur, als u klaar bent, ongeveer 24 uur drogen.

Derde stap: VERNIS

Zodra het oppervlak droog is, reinig het dan met een kwast om loszittende verfresten te verwijderen.

Breng vervolgens de Primacol Decorative vernis aan met een kwast of een roller. Wees bij het aanbrengen van de vernis zeer zorgvuldig om vlekken te voorkomen die het uiteindelijke visuele effect negatief kunnen beïnvloeden.

Laat de muur minstens 24 uur drogen.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, sec, dégraissé et stable. Éliminer les résidus de peinture ainsi que de plâtre, enlever les autres couches non collées au support et combler les éventuels interstices.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température comprise entre 5 et 25°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25 °C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

CONCRETE LOOK PAINT

MENTIONS DE DANGER Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions oculaires. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. Tenir fermé. Éliminer le contenu / récipient dans une entreprise locale d'élimination des déchets [conformément aux réglementations applicables].

Contient: hydroxyde de calcium. Limite de COV (cat. A / I/À base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/À base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne tel.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape: APPRÊT

Protéger les surfaces non peintes avec un bâche de protection.

Appliquer au moins une couche de apprêt 'Contact Primer' au rouleau à peinture*. Il contient du sable de quartz, ce qui rend la couche rugueuse et améliore considérablement l'adhérence de la peinture effet béton.

**La peinture effet béton n'est pas compatible avec le plâtre. Pour isoler le plâtre ou toute surface contenant du plâtre, par exemple réparée avec du mastic de plâtre, il est nécessaire d'appliquer deux couches de 'Contact Primer' pour isoler la surface.*

Laisser sécher la surface ainsi préparée pendant environ 12 heures.

Deuxième étape: PEINTURE EFFET BÉTON

Mélanger soigneusement le produit à l'aide d'un malaxeur avant de l'utiliser.

Appliquer la peinture effet béton à l'aide d'un rouleau, en travaillant par étapes sur une surface de 1 m² maximum à la fois. Après avoir peint une section, lisser sa surface avec une truelle en plastique, en effectuant des mouvements circulaires.

Répéter ce processus jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte et laisser le mur sécher pendant environ 24 heures.

Après ce temps, en travaillant toujours par surfaces d'environ 1 m², appliquer une deuxième couche de peinture, en l'étalant au rouleau et en lissant la surface à l'aide d'une truelle en plastique. Si vous souhaitez obtenir un effet de piqure caractéristique, laissez de petits trous à certains endroits. Par contre, si vous souhaitez que la surface soit lisse, appliquez la peinture uniformément. À ce stade, vous pouvez également utiliser un pochoir décoratif pour créer un motif. La peinture effet béton permet d'obtenir différents effets décoratifs, en fonction de la méthode d'application et de l'imagination du peintre.

Après environ 15 à 20 minutes, vérifier si la peinture est suffisamment sèche pour ne pas coller aux outils. Prendre une truelle vénitienne et, en l'appliquant à plat, lisser toute la surface décorée à l'aide de mouvements circulaires. Une fois l'opération terminée, laisser sécher le mur pendant environ 24 heures.

Troisième étape: VERNIS

Une fois que la surface est sèche, nettoyez-la avec un brosse pour éliminer tout résidu de peinture lâche.

Appliquer ensuite le vernis Primacol Decorative à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Lors de l'application du vernis, veiller à ne pas laisser de tâches qui nuiraient à l'effet visuel final.

Laisser sécher le mur pendant au moins 24 heures.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, frei von Staub, entfettet und stabil sein. Entfernen Sie Farb- und Putzreste und andere Schichten, die nicht mit dem Untergrund gebunden sind, und bessern Sie eventuelle Lücken und Spalte aus.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5-25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

CONCRETE LOOK PAINT

GEFAHR Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter gemäß den geltenden Vorschriften einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung. Enthält: Calciumhydroxid LZ0 (Kat. A/a/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l.UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU
Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZ0 (Kat. A/a/VB); 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 20 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: GRUNDIERUNG

Schützen Sie nicht gestrichene Flächen gründlich mit Malerplane.

Tragen Sie mindestens eine Schicht 'Contact Primer' Grundierung mit einer Farbrolle auf*. Er enthält Quarzsand, wodurch die erhaltene Schicht rau ist, was die Haftung der Betonoptik Farbe deutlich erhöht.

**Die Betonoptik Farbe verträgt kein Gips. Bei Gipsputz oder jeder Oberfläche, die Gips enthält, z. B. mit Gipsspachtel repariert, ist es notwendig, zwei Schichten 'Contact Primer' aufzutragen, um die Oberfläche zu isolieren.*

Lassen Sie die vorbereitete Oberfläche etwa 12 Stunden trocknen.

Zweiter Schritt: BETONOPTIK FARBE

Mischen Sie das Produkt vor Gebrauch gründlich mit einem mechanischen Rührgerät.

Tragen Sie die Betonoptik Farbe mit einer Farbrolle in Abschnitten auf, wobei Sie jeweils eine Fläche von maximal 1 m² bearbeiten. Nach dem Streichen jedes Abschnitts glätten Sie die Oberfläche mit einem Kunststoffspachtel in kreisförmigen Bewegungen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gesamte Fläche bedeckt ist, und lassen Sie die Wand etwa 24 Stunden trocknen.

Nach dieser Zeit tragen Sie erneut auf einer Fläche von etwa 1m² eine zweite Schicht Farbe auf, verteilen sie mit einer Rolle und wischen sie nass mit einem Kunststoffspachtel ab. Wenn Sie einen charakteristischen Loch-Effekt erzielen möchten, lassen Sie an einigen Stellen kleine Löcher. Wenn Sie eine glatte Oberfläche wünschen, tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. Sie können auch eine dekorative Schablone verwenden und in diesem Stadium ein Muster erstellen. Die Betonoptik Farbe ermöglicht verschiedene dekorative Effekte, abhängig von der Anwendungsmethode und der Vorstellungskraft des Malers.

Nach etwa 15-20 Minuten überprüfen Sie, ob die Farbe trocken genug ist, um nicht an den Werkzeugen zu kleben. Nehmen Sie eine venezianische Kelle und glätten Sie mit kreisförmigen Bewegungen die gesamte dekorierte Oberfläche, indem Sie sie flach anlegen. Nach Abschluss lassen Sie die Wand etwa 24 Stunden trocknen.

Dritter Schritt: LACK

Sobald die Oberfläche trocken ist, reinigen Sie sie mit einer Pinsel, um lose Farbreste zu entfernen.

Dann tragen Sie Primacol Decorative lack mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Achten Sie beim Auftragen des Lacks sehr darauf, keine Flecken zu hinterlassen, die den endgültigen visuellen Effekt negativ beeinflussen.

Lassen Sie die Wand mindestens 24 Stunden trocknen.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, seco, desengrasado y ser estable. Retire los restos de pintura y enlucido y otras capas que no estén unidas al sustrato y tape cualquier hueco.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5 - 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25°C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

CONCRETE LOOK PAINT

PELIGRO Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente en una instalación de eliminación de residuos autorizada de acuerdo con la normativa aplicable. Contiene: hidróxido de calcio. Límite de contenido de COVs (cat. A/i/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU
Fabricante: Unicell International Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricante: Unicell International Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene un máximo de 20 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricante: Unicell International Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: IMPRIMACIÓN

Proteja las superficies sin pintar con una lona protectora.

Aplique al menos una capa de imprimación 'Contact Primer' utilizando un rodillo de pintura*. Contiene arena de cuarzo, gracias a lo cual el revestimiento obtenido es áspero, lo que incrementa significativamente la adherencia de la pintura efecto hormigón.

**La pintura con efecto de hormigón no tolera el yeso. Para un revestimiento de yeso o cualquier superficie que contenga yeso, por ejemplo, reparada con masilla de yeso, es necesario aplicar dos capas de Contact Primer para aislar la superficie.*

Deje que la superficie preparada se seque unas 12 horas.

Segundo paso: PINTURA EFECTO HORMIGÓN

Mezcle bien el producto con un agitador mecánico antes del uso.

Aplique la pintura efecto hormigón con un rodillo de pintura por etapas, trabajando en un área de como máximo 1 m² a la vez. Después de pintar cada sección alise la superficie con una paleta de plástico, utilizando movimientos circulares. Repita este proceso hasta que toda la superficie esté cubierta y deje que la pared se seque unas 24 horas.

Pasado este tiempo trabaje nuevamente en un área de aproximadamente 1 m², aplique una segunda capa de pintura, extendiéndola con un rodillo y pasando en mojado una paleta de plástico. Si quiere lograr un característico efecto de picadura, deje pequeños agujeros en algunos lugares. Si quiere que la superficie quede lisa aplique la pintura uniformemente. También puede utilizar una plantilla decorativa y crear un diseño en esta etapa. La pintura efecto hormigón permite varios efectos decorativos, en función del método de aplicación y la imaginación del pintor.

Tras unos 15-20 minutos compruebe si la pintura está lo suficientemente seca para no pegarse a las herramientas. Coja una paleta veneciana y, aplicándola plana, alise toda la superficie decorada con movimientos circulares.

Tras acabar deje que la pared se seque unas 24 horas.

Tercer paso: BARNIZ

Una vez que la superficie esté seca límpiela con un pincel para retirar cualquier resto de pintura suelto.

Entonces aplique el barniz Primacol Decorative con un pincel o un rodillo. Al aplicar el barniz tenga mucho cuidado de no dejar manchas que afectarán negativamente al efecto visual final.

Deje que la pared se seque al menos durante 24 horas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, seco, desengordurado e estável. Remova os resíduos de tinta e gesso e outras camadas que não estejam ligadas ao substrato e remende quaisquer lacunas.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25 °C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25 °C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

CONCRETE LOOK PAINT

PERIGO Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água e sabão. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos autorizado, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Contém: hidróxido de cálcio. Limite de conteúdo de COV (Cat A/I/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU
Fabricante:Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.
Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém um máximo de 20 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.
Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Proteja as superfícies não pintadas com lona de proteção.

Aplique pelo menos uma camada de primário 'Contact Primer' usando um rolo da tinta*. Contém areia de quartzo, graças à qual o revestimento obtido é áspero, o que aumenta significativamente a aderência da Tinta Efeito Concreto.

**Da Tinta Efeito Concreto não tolera gesso. Para gesso ou qualquer superfície que contenha gesso, por exemplo, reparado com massa de gesso, é necessário aplicar duas camadas do 'Contact Primer' para isolar a superfície.*

Deixe a superfície preparada secar por cerca de 12 horas.

Segundo passo: TINTA EFEITO CONCRETO

Misture bem o produto com um agitador mecânico antes de usar.

Aplique a Tinta Efeito Concreto com um rolo de pintura em etapas, trabalhando em uma área de no máximo 1 m² de cada vez. Depois de pintar cada seção, alise a superfície com uma espátula de plástico, utilizando movimentos circulares.

Repita este processo até que toda a superfície esteja coberta e deixe a parede secar por cerca de 24 horas.

Após este tempo, trabalhando novamente em uma área de cerca de 1 m², aplique uma segunda camada de tinta, espalhando-a com um rolo e alisando-a com uma espátula de plástico. Se desejar obter um efeito de corrosão característico, deixe pequenos orifícios em alguns lugares. Se desejar que a superfície fique lisa, aplique a tinta uniformemente. Você também pode usar um estêncil decorativo e criar um padrão nesta etapa. A Tinta Efeito Concreto permite obter vários efeitos decorativos, dependendo do método de aplicação e da imaginação do pintor.

Após cerca de 15-20 minutos, verifique se a tinta está seca o suficiente para não grudar nas ferramentas. Pegue uma espátula veneziana e, aplicando-a plana, alise toda a superfície decorada com movimentos circulares.

Quando terminar, deixe a parede secar por cerca de 24 horas.

Terceiro passo: VERNIZ

Quando a superfície estiver seca, limpe-a com um pincel para remover qualquer resíduo de tinta solto.

Em seguida, aplique o verniz Primacol Decorative com um pincel ou um rolo. Ao aplicar o verniz, tenha muito cuidado para não deixar manchas que afetem negativamente o efeito visual final.

Deixe a parede secar durante pelo menos 24 horas.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, asciutto, sgrassato e stabile. Rimuovere i residui di vernice e intonaco e altri strati non legati al substrato e integrare eventuali lacune.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

CONCRETE LOOK PAINT

PERICOLO Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato in conformità con le normative applicabili. Contiene: idrossido di calcio Limite di contenuto di VOC (cat. A/l/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. UFI: 3D10-10Q1-Q00A-ESNU
Produttore: Unicell International Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41



PRIMING AGENT

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto ne contiene al massimo 20 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Primo passo: PRIMER

Proteggere le superfici non verniciate con un telo protettivo.

Applicare almeno uno strato di 'Contact Primer' utilizzando un rullo per pittura*. Questo prodotto contiene sabbia di quarzo, grazie alla quale lo strato ottenuto è ruvido, ciò aumenta significativamente l'aderenza della pittura effetto cemento.

**La pittura effetto cemento non tollera il gesso. In presenza di intonaco di gesso o qualsiasi superficie contenente gesso, ad es. stuccature con stucco al gesso, è necessario applicare due mani di 'Contact Primer' per isolare la superficie.*

Lasciare asciugare la superficie preparata per circa 12 ore.

Secondo passo: PITTURA EFFETTO CEMENTO

Prima dell'uso miscelare accuratamente il prodotto con un agitatore meccanico.

Applicare la pittura effetto cemento con un rullo per pittura in più fasi, lavorando su un'area di max 1 m² alla volta. Dopo aver dipinto ogni sezione, levigare la superficie con una cazzuola di plastica, effettuando movimenti circolari. Ripetere questo processo fino a coprire l'intera superficie e lasciare asciugare la parete per circa 24 ore.

Trascorso questo periodo di tempo, lavorando di nuovo su un'area di circa 1m², applicare una seconda mano di pittura, stendendola con un rullo e distribuendola ancora bagnata con una cazzuola di plastica. Se si desidera ottenere un caratteristico effetto di vaiolatura, lasciare dei piccoli fori in alcuni punti. Se si desidera che la superficie sia liscia, applicare la pittura in modo uniforme. Inoltre è possibile usare uno stencil decorativo e creare un motivo in questa fase. La pittura effetto cemento consente l'esecuzione di vari effetti decorativi, a seconda del metodo di applicazione e dell'immaginazione del pittore.

Dopo circa 15-20 minuti, controllare se la pittura è abbastanza asciutta da non aderire agli utensili. Prendere una cazzuola veneziana e, applicandola di piatto, levigare l'intera superficie decorata con movimenti circolari.

Al termine, lasciare asciugare la parete per circa 24 ore.

Terzo passo: VERNICE

Una volta che la superficie è asciutta, pulirla con un pennello per rimuovere eventuali residui di pittura.

Quindi, applicare la vernice Primacol Decorative con un pennello o un rullo per pittura. Durante l'applicazione della vernice, fare molta attenzione a non lasciare macchie che influiscano negativamente sull'effetto visivo finale.

Lasciare asciugare la parete per almeno 24 ore.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,
Primacol Team***

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol