



PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Moonlight

±12m²



4-8 h



24 h

4 **English**

6 **Nederlands**

8 **Français**

10 **Deutsch**

12 **Español**

14 **Português**

16 **Italiano**

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with a appropriate primer before applying Decobase.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25°C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

MOONLIGHT

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A1/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

DECOBASE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint to create a base layer for further work. Moonlight is a semi-transparent product, so be sure to cover the wall thoroughly with Decobase paint. If necessary, apply 2 coats of Decobase.

Leave the wall to dry completely (5-8 hours).

Second step: MOONLIGHT

Before use, mix Moonlight paint thoroughly but gently. Do not use high-speed mixers as this may damage particles contained in the product.

Apply a small amount of the paint with a flat brush in a criss-cross movements to an area of about 0.5 m² at a time. Then gently spread the particles contained in the paint in different directions forming irregular clusters, while trying not to leave brush marks.

Repeat this process until the entire surface is covered, making sure to connect each area using the "wet-on-wet" method.

The final effect depends mostly on the creativity of the painter. The product can also be applied in vertical or horizontal movements.

After covering the entire surface, allow it to dry for at least 24 hours

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbereid met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

MOONLIGHT

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/l/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobase verf. Dit creëert een basislaag voor verdere werkzaamheden in een kleur die lijkt op die van het effect' en zorgt voor een optimaal eindresultaat. Breng indien nodig 2 lagen Decobase aan.

Laat de muur volledig drogen (5-8 uur).

Tweede stap: MOONLIGHT

Meng de Moonlight-verf voor gebruik grondig maar rustig. Gebruik geen hogesnelheidsmixers; deze kunnen de deeltjes in het product beschadigen.

Breng kriskras een kleine hoeveelheid verf aan met een platte kwast over een gebied van zo'n 0,5m² per keer. Verspreid de deeltjes in de verf vervolgens beheerst in verschillende richtingen zodat er onregelmatige clusters ontstaan. Probeer daarbij geen kwastafdrukken achter te laten.

Herhaal dit proces totdat het volledige oppervlak gedekt is en verbind alle gebieden met elkaar volgens de nat-op-nat-methode.

Het eindresultaat is voor een groot deel afhankelijk van de creativiteit van de schilder. Het product kan ook in verticale of horizontale bewegingen worden aangebracht.

Zodra het het hele oppervlak bestreken is, het circa 24 uur laten drogen.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase. Nous recommandons notre apprêt PRIMACOL® DECORATIVE.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température $>5^{\circ}\text{C}$, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

MOONLIGHT

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/I/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A /a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape : DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. Cela créera une couche de base pour les travaux ultérieurs réalisés dans une couleur similaire à celle de l'effet et garantira le meilleur résultat final possible. Si nécessaire, appliquer 2 couches de Decobase.

Laissez le mur sécher complètement (5-8 heures).

Deuxième étape : MOONLIGHT

Avant utilisation, mélanger avec soin et en douceur la peinture Moonlight. Ne pas utiliser de mélangeurs à grande vitesse, car cela pourrait endommager les particules contenues dans le produit.

Appliquer une petite quantité de peinture à l'aide d'un pinceau plat en effectuant des mouvements croisés sur une surface d'environ 0,5 m² à la fois. Répartir ensuite délicatement les particules contenues dans la peinture dans différentes directions en formant des amas irréguliers, en essayant de ne pas laisser de traces de pinceau.

Répéter ce processus jusqu'à ce que toute la surface soit couverte, en veillant à relier les zones en utilisant la technique "mouillé sur mouillé".

L'effet final dépend essentiellement de la créativité du peintre. Le produit peut également être appliqué en mouvements verticaux ou horizontaux.

Une fois que toute la surface décorée est recouverte, laisser sécher pendant au moins 24 heures.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5 - 25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

MOONLIGHT

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält < 30 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: DECOBASE

Streichen Sie die Oberfläche mit Decobase Farbe. Dadurch wird eine Basisschicht für die weitere Arbeit in einer Farbe geschaffen, die der Farbe des Effekts ähnelt und das bestmögliche Endergebnis gewährleisten lässt. Falls erforderlich, tragen Sie 2 Schichten Decobase auf.

Lassen Sie die Wand vollständig trocknen (5-8 Stunden).

Zweiter Schritt: MOONLIGHT

Vor Gebrauch Moonlight Farbe gründlich, aber vorsichtig mischen. Verwenden Sie keine Hochgeschwindigkeitsmischer, da dies die in dem Produkt enthaltenen Partikel beschädigen könnte.

Tragen Sie eine kleine Menge des Produkts mit einem flachen Pinsel in kreuz und quer Bewegungen auf einer Fläche von etwa 0,5m² auf. Dann verteilen Sie die in der Farbe enthaltenen Partikel vorsichtig in verschiedene Richtungen, wobei Sie unregelmäßige Cluster bilden und versuchen, keine Pinselspuren zu hinterlassen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist, und achten Sie darauf, jede Fläche mit der "Nass-auf-Nass"-Methode zu verbinden.

Das Endergebnis hängt hauptsächlich von der Kreativität des Malers ab. Das Produkt kann auch in vertikalen oder horizontalen Bewegungen aufgetragen werden.

Sobald die gesamte dekorierte Fläche bedeckt ist, lassen Sie sie mindestens 24 Stunden trocknen.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5 - 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25°C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

MOONLIGHT

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/I/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará una capa base para el posterior trabajo de un color similar al color del efecto y garantizará el mejor resultado final posible. Si es necesario, aplique 2 capas de Decobase.

Deje que la pared se seque completamente (5-8 horas).

Segundo paso: MOONLIGHT

Antes de usarla, mezcle la pintura Moonlight bien pero con delicadeza. No use mezcladoras de alta velocidad, ya que esto podría dañar las partículas contenidas en el producto.

Aplique una pequeña cantidad de pintura con una brocha plana con movimientos entrecruzados en un área de unos 0,5m² a la vez. Entonces extienda con suavidad las partículas contenidas en la pintura en diferentes direcciones, formando agrupaciones irregulares, intentando no dejar marcas de la brocha.

Repita este proceso hasta que toda la superficie esté cubierta, asegurándose de conectar cada área usando el método «mojada sobre mojado».

El resultado final depende principalmente de la creatividad del pintor. El producto también puede ser aplicado con movimientos verticales y horizontales.

Una vez que toda la superficie decorada esté cubierta, déjela secar al menos 24 horas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25°C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25°C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

MOONLIGHT

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base para trabalhos posteriores numa cor semelhante à cor do efeito e garantirá o melhor resultado possível. Se necessário, aplique 2 demãos da Decobase.

Deixe a parede secar completamente (5-8 horas).

Segundo passo: MOONLIGHT

Antes de usar, misture bem a tinta Moonlight, mas com cuidado. Não use misturadores de alta velocidade, pois isso pode danificar as partículas contidas no produto.

Aplique uma pequena quantidade de tinta com um pincel plano em movimentos cruzados para uma área de cerca de 0,5 m² ao mesmo tempo. Em seguida, espalhe suavemente as partículas contidas na tinta em diferentes direções, formando aglomerados irregulares, enquanto tenta não deixar marcas de pincel.

Repita este processo até que toda a superfície esteja coberta, certificando-se de conectar cada área usando o método "molhado sobre molhado".

O efeito final depende principalmente da criatividade do pintor. O produto também pode ser aplicado em movimentos verticais ou horizontais.

Quando toda a superfície decorada estiver coberta, deixe secar durante pelo menos 24 horas.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

MOONLIGHT

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/I/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Primo passo: DECOBASE

Verniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa vernice creerà uno strato base per ulteriori lavori in un colore simile al colore dell'effetto e garantirà il miglior risultato finale possibile. Se necessario, applicare 2 mani di Decobase.

Lasciare asciugare completamente la parete (5-8 ore).

Secondo passo: SILVER SAND

Prima dell'uso, mescolare accuratamente ma delicatamente la vernice Moonlight. Non utilizzare miscelatori ad alta velocità, in quanto ciò potrebbe danneggiare le particelle contenute nel prodotto.

Applicare una piccola quantità di vernice con un pennello piatto, con movimento incrociato su un'area di circa 0,5 m² alla volta. Quindi distribuire delicatamente le particelle contenute nella vernice in direzioni diverse, formando dei gruppi irregolari, cercando di non lasciare segni di pennellate.

Ripetere questo processo fino a coprire l'intera superficie, assicurandosi di collegare ciascuna area utilizzando il metodo "bagnato su bagnato".

L'effetto finale dipende soprattutto dalla creatività del pittore. Il prodotto può essere applicato anche con movimenti verticali o orizzontali.

Una volta coperta tutta la superficie decorata, lasciarla asciugare per almeno 24 ore.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,
Primacol Team***

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol