



PRIMACOL®
DECORATIVE

Royal Silk

$\pm 7-9\text{m}^2$



2



1-2 h



24 h

| | |
|-----------|-------------------|
| 4 | English |
| <hr/> | <hr/> |
| 6 | Nederlands |
| <hr/> | <hr/> |
| 8 | Français |
| <hr/> | <hr/> |
| 10 | Deutsch |
| <hr/> | <hr/> |
| 12 | Español |
| <hr/> | <hr/> |
| 14 | Português |
| <hr/> | <hr/> |
| 16 | Italiano |
| <hr/> | <hr/> |

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with a appropriate primer before applying Decobase.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25°C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

ROYAL SILK

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/I/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

DECOBASE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint. It will create a base coat similar to the effect's colour, reduce the consumption of Royal Silk and ensure the best possible final result.

After drying, if there are any irregularities on the wall, gently sand them with fine sandpaper and dust off the wall.

Second step: ROYAL SILK

After opening the Royal Silk bucket, stir the contents thoroughly. For colours: Caramel, Brown, Claret, Navy Blue, Bottle Green and Black – pour the appropriate amount of colorant (see table below) into the Royals Silk R0 base and mix thoroughly.

| Caramel | Brown | Claret | Navy Blue | Bottle Green | Black |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40ml colorant | 40ml colorant | 40ml colorant | 20ml colorant | 80ml colorant | 40ml colorant |

Once the consistency of the paint is uniform, start the application using a Venetian trowel.

Start applying the product from the top corner of the wall and move diagonally, extending the decorated surface. Work on small areas at a time, spreading the paint in different directions. The thickness of the applied layer should not exceed 1 mm.

After a short time, return to the previously painted area (before it dries) and smooth it with the edge of a clean Venetian trowel, moving it in different directions. This will bring out metallic reflection's characteristic of Royal Silk.

If necessary, after drying (approx. 4 hours), apply a second coat of Royal Silk, also starting from the top of the wall, but from the opposite corner.

Once the painting is complete, leave the wall for about 24 hours until completely dry.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbewerkt met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productiepartij. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

ROYAL SILK

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/I/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobaseverf. Deze verf creëert een basislaag die op de kleur van de effectverf lijkt, het verbruik van Royal Silk reduceert en voor het gewenste eindresultaat zorgt.

Als er na het drogen nog onregelmatigheden op de muur zitten, schuur deze dan met fijn schuurpapier en stof de muur af.

Tweede stap: ROYAL SILK

Na het openen van de emmer Royal Silk de inhoud grondig mengen. Voor de kleuren: Caramel, Brown, Claret, Navy Blue, Bottle Green, Black de juiste hoeveelheid pigment bij de Royal Silk R0 gieten en zorgvuldig mengen (zie onderstaande tabel).

| Caramel | Brown | Claret | Navy Blue | Bottle Green | Black |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40ml kleurstof | 40ml kleurstof | 40ml kleurstof | 20ml kleurstof | 80ml kleurstof | 40ml kleurstof |

Zodra de verf een homogene consistentie heeft, kan deze worden aangebracht met een Venetiaanse troffel.

Begin met aanbrengen in de bovenhoek van de muur en werk in diagonale richting. Bewerk kleine gebieden per keer en spreid de verf uit in verschillende richtingen. De dikte van de aangebrachte laag mag maximaal 1 mm zijn.

Ga na korte tijd terug naar het net daarvoor geverfde gebied en strijk het met de rand van een schone, droge Venetiaanse troffel glad in verschillende richtingen. Dit creëert de metallic spiegeling die kenmerkend is voor Royal Silk.

Indien nodig kun je na het drogen (ca. 4 uur) een tweede laag Royal Silk aanbrengen. Begin nu opnieuw bovenaan de muur maar in de andere hoek.

Laat de muur na het verven in ca. 24 uur volledig drogen.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température comprise entre 5 et 25°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

ROYAL SILK

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A /I/À base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A /a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillard. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape: DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. La peinture créera une couche de base similaire à l'acrylique de l'effet, réduira la consommation de Royal Silk et garantira le meilleur résultat final possible.

Après séchage, s'il y a des irrégularités sur le mur, les poncer doucement avec du papier de verre fin et dé poussiérez le mur.

Deuxième étape: ROYAL SILK

Après avoir ouvert le seau de Royal Silk, remuer soigneusement le contenu. Pour les couleurs : Caramel, Brown, Claret, Navy Blue, Bottle Green et Black – verser la quantité appropriée de colorant (voir le tableau ci-dessous) dans la base Royal Silk R0 et mélanger soigneusement.

| Caramel | Brown | Claret | Navy Blue | Bottle Green | Black |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40ml colorant | 40ml colorant | 40ml colorant | 20ml colorant | 80ml colorant | 40ml colorant |

Une fois que la consistance de la peinture est uniforme, commencer l'application à la truelle vénitienne.

Commencer à appliquer le produit à partir de l'angle supérieur du mur et se déplacer en diagonale en étendant la surface décorée. Appliquer par étapes sur de petites surfaces à la fois, en étalant la peinture dans différentes directions. La couche appliquée ne doit pas dépasser 1 mm d'épaisseur.

En peu de temps, revenir à la zone précédemment peinte (avant qu'elle ne sèche) et la lisser avec le bord d'une truelle vénitienne propre, en la guidant dans différentes directions. Cela fera ressortir des reflets métalliques caractéristiques de la Royal Silk.

Si nécessaire, après séchage (environ 4 heures), appliquer une deuxième couche de Royal Silk, en commençant également par le haut du mur, mais en partant de l'angle opposé.

Une fois l'opération terminée, laisser le mur reposer pendant environ 24 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5-25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

ROYAL SILK

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

DECOCLEAN

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält < 30 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: DECOBASE

Streichen Sie die Oberfläche mit Decobase Farbe. Dies wird eine Grundschicht ähnlich der Farbe des Effekts schaffen, den Verbrauch von Royal Silk reduzieren und das bestmögliche Endergebnis sicherstellen.

Nach dem Trocknen, wenn es Unregelmäßigkeiten an der Wand gibt, schleifen Sie diese vorsichtig mit feinem Schleifpapier und entstauben Sie die Wand.

Zweiter Schritt: ROYAL SILK

Rühren Sie den Inhalt des Eimers mit Silver Sand nach dem Öffnen gründlich um. Für Farben: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40 - geben Sie die entsprechende Menge des Farbstoffs in die Silver Sand S0 Base (siehe Tabelle unten) und mischen Sie sie gründlich. Es ist wichtig, das Mischen während der Anwendung von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Caramel 40ml Farbstoff | Brown 40ml Farbstoff | Claret 40ml Farbstoff | Navy Blue 20ml Farbstoff | Bottle Green 80ml Farbstoff | Black 40ml Farbstoff |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|

Sobald die Konsistenz der Farbe gleichmäßig ist, beginnen Sie die Anwendung mit einer venezianischen Kelle.

Beginnen Sie mit dem Auftragen des Produkts von der oberen Ecke der Wand und bewegen Sie sich diagonal, um die dekorierte Fläche zu erweitern. Arbeiten Sie jeweils an kleinen Bereichen, indem Sie die Farbe in verschiedene Richtungen verteilen. Die Dicke der aufgetragenen Schicht sollte 1 mm nicht überschreiten.

Kurz nach dem Auftragen kehren Sie zur zuvor gestrichenen Fläche zurück und glätten diese Stelle mit der Kante einer sauberen, trockenen venezianischen Kelle, indem Sie sie in verschiedene Richtungen bewegen. Dadurch wird der metallische Reflex, der für Royal Silk charakteristisch ist, hervorgehoben.

Falls nötig, nach dem Trocknen (ca. 4 Stunden), tragen Sie eine zweite Schicht Royal Silk auf, ebenfalls beginnend von der oberen Wand, aber von der gegenüberliegenden Ecke.

Sobald das Streichen abgeschlossen ist, lassen Sie die Wand etwa 24 Stunden trocknen, bis sie vollständig trocken ist.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5- 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25 °C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

ROYAL SILK

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onal y 2-metil-2H-isotiazol-3-onal (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/i/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onal y 2-metil-2H-isotiazol-3-onal (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará un revestimiento base similar al color del efecto, reducirá el consumo de Royal Silk y garantizará el mejor resultado final.

Una vez seca, si hay alguna irregularidad en la pared, líjela bien con papel de lija y elimine el polvo de la pared.

Segundo paso: ROYAL SILK

Tras abrir el cubo de Royal Silk remueva bien el contenido. Para los colores: Caramel, Brown, Claret, Navy Blue, Bottle Green, Black - eche la cantidad adecuada de colorante (vea la siguiente tabla) en la Royal Silk R0 Base y mezcle bien.

| Caramel | Brown | Claret | Navy Blue | Bottle Green | Black |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40ml de colorante | 40ml de colorante | 40ml de colorante | 20ml de colorante | 80ml de colorante | 40ml de colorante |

Una vez que la consistencia de la pintura sea uniforme, comience la aplicación usando una paleta veneciana.

Comience a aplicar el producto desde la esquina superior de la pared y muévase diagonalmente extendiendo la superficie decorada. Trabaje en áreas pequeñas a la vez, extendiendo la pintura en diferentes direcciones. El espesor de la capa aplicada no debería ser superior a 1 mm.

Después de poco tiempo, vuelva al área previamente pintada (antes de que se seque) y alísela con el borde de una paleta veneciana limpia, moviéndola en diferentes direcciones. Esto producirá la reflexión metálica característica de Royal Silk.

Si es necesario, una vez seca (aprox. 4 horas) aplique una segunda capa de Royal Silk, empezando también desde la parte de arriba de la pared, pero desde la esquina opuesta.

Tras acabar de pintar deje la pared unas 24 horas hasta que se seque completamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25°C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25°C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

ROYAL SILK

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-oná e 2- metil-2H-isotiazol-3-oná e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-oná e 2- metil-2H-isotiazol-3-oná e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base semelhante à cor do efeito, reduzirá o consumo da Royal Silk e garantirá o melhor resultado possível.

Após a secagem, se houver irregularidades na parede, lixe-as suavemente com uma lixa fina e retire o pó da parede.

Segundo passo: ROYAL SILK

Depois de abrir o balde da Royal Silk, misture bem o conteúdo. Para cores: Caramel, Brown, Claret, Navy Blue, Bottle Green e Black - despeje a quantidade apropriada de corante (veja a tabela abaixo) na Royal Silk R0 Base e misture bem.

| Caramel | Brown | Claret | Navy Blue | Bottle Green | Black |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40ml de corante | 40ml de corante | 40ml de corante | 20ml de corante | 80ml de corante | 40ml de corante |

Uma vez que a consistência da tinta esteja uniforme, inicie a aplicação usando uma espátula veneziana.

Comece a aplicar o produto a partir do canto superior da parede e mova-se na diagonal estendendo a superfície decorada. Trabalhe em pequenas áreas ao mesmo tempo, espalhando a tinta em diferentes direções. A espessura da camada aplicada não deve exceder 1 mm.

Após um curto período, retorne à área pintada anteriormente (antes de secar) e alise-a com a borda de uma espátula veneziana limpa, movendo-a em direções diferentes. Isso dará uma reflexão característica da Royal Silk.

Se necessário, após a secagem (cerca de 4 horas), aplique uma segunda camada da Royal Silk, também a partir da parte superior da parede, mas do canto oposto.

Assim que a pintura estiver completa, deixe a parede por cerca de 24 horas até secar completamente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

ROYAL SILK

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/I/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Primo passo: DECOBASE

Verniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa creerà un rivestimento base simile al colore dell'effetto, ridurrà il consumo di Royal Silk e garantirà il miglior risultato finale possibile.

Dopo l'asciugatura, se sulla parete sono presenti irregolarità, carteggiarle delicatamente con carta vetrata fine e spolverare la parete.

Secondo passo: ROYAL SILK

Dopo aver aperto il secchio di vernice Royal Silk mescolare accuratamente il contenuto. Per i colori: Caramel, Brown, Claret, Navy Blue, Bottle Green e Black - versare la quantità appropriata di colorante (vedi tabella sotto) nella Royals Silk R0 Base e mescolare accuratamente.

| Caramel 40ml di colorante | Brown 40ml di colorante | Claret 40ml colorante | Navy Blue 20ml di colorante | Bottle Green 80ml di colorante | Black 40ml di colorante |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

Una volta che la consistenza della vernice è uniforme, iniziare l'applicazione utilizzando una cazzuola veneziana.

Iniziare ad applicare il prodotto dall'angolo superiore della parete e spostarsi diagonalmente estendendo la superficie decorata. Lavorare su piccole aree alla volta, distribuendo la vernice in direzioni diverse. Lo spessore dello strato applicato non deve superare 1 mm.

Dopo poco tempo, tornare nell'area precedentemente dipinta (prima che si asciughino) e levigarla con il bordo di una cazzuola veneziana pulita, spostandosi in direzioni diverse. Ciò consentirà di mettere in risalto la caratteristica del riflesso metallico della vernice Royal Silk.

Se necessario, dopo l'asciugatura (circa 4 ore), applicare una seconda mano di Royal Silk (seta reale), anche partendo dalla parte superiore della parete, ma dall'angolo opposto.

Una volta completata la verniciatura, lasciare la parete per circa 24 ore fino a completa asciugatura.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

*Warm regards,
Primacol Team*

YOUR NOTES

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol