



PRIMACOL®
DECORATIVE

Silver Sand

$\pm 12\text{m}^2$



4-8 h



24 h

| | |
|-----------|-------------------|
| 4 | English |
| <hr/> | <hr/> |
| 6 | Nederlands |
| <hr/> | <hr/> |
| 8 | Français |
| <hr/> | <hr/> |
| 10 | Deutsch |
| <hr/> | <hr/> |
| 12 | Español |
| <hr/> | <hr/> |
| 14 | Português |
| <hr/> | <hr/> |
| 16 | Italiano |
| <hr/> | <hr/> |

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or not equally absorbent surfaces should be primed with a suitable primer before applying Decobase.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25°C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

SILVER SAND

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.VOC limit (cat. A/I/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l.Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility.Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

DECOBASE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint. It will create a base layer for further work in a colour similar to the effect's colour and ensure the best possible final result. The base color may slightly show through in the final effect so if necessary, apply 2 coats of Decobase for better coverage.

Leave the wall to dry completely (5-8 hours).

Second step: SILVER SAND

After opening the Silver Sand bucket, stir the contents thoroughly. For colors: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, and Black 40, pour the appropriate amount of colorant into the Silver Sand S0 Base (see table below) and mix thoroughly. It's important to repeat the mixing from time to time during the application.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Umbra 2 2ml colorant (two drops) | Turquoise 2 2ml colorant (two drops) | Claret 2 2ml colorant (two drops) | Navy Blue 2 2ml colorant (two drops) | Bottle Green 2 2ml colorant (two drops) | Black 2 2ml colorant (two drops) |
| Umbra 40 40ml colorant | Turquoise 40 40ml colorant | Claret 40 40ml colorant | Navy Blue 40 40ml colorant | Bottle Green 40 40ml colorant | Black 40 40ml colorant |

Apply the paint with a flat brush, working on small areas at a time (approximately 1 m²) using the 'wet-on-wet' method. Depending on the desired effect, painting can be done in various ways.

To achieve the classic Silver Sand effect, start by applying the product from the top corner of the wall and move diagonally, extending the decorated surface. Make irregular, criss-cross brush strokes, spreading the paint in different directions until the entire wall is covered.

You can also apply the product horizontally or vertically to create different patterns, such as a striped effect.

Regardless of the chosen method of application, do not return to a previously painted area if it has already dried slightly, and do not do spot touch-ups at the end.

After painting the entire wall, leave it for about 24 hours to dry completely.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbewerkt met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productiepartij. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

SILVER SAND

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/I/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhalerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhalerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobase verf. Dit creëert een basislaag voor verdere werkzaamheden in een kleur die lijkt op die van het effect' en zorgt voor een optimaal eindresultaat. Breng indien nodig 2 lagen Decobase aan.

Laat de muur volledig drogen (5-8 uur).

Tweede stap: SILVER SAND

Na het openen van de emmer Silver Sand de inhoud grondig mengen. Voor de kleuren: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40, giet de juiste hoeveelheid kleurstof in de Silver Sand S0 Base (zie onderstaande tabel) en meng grondig. Tijdens het werk de verf van tijd tot tijd opnieuw mengen.

| Umbra 2 2ml kleurstof (twee ruppels) | Turquoise 2 2ml kleurstof (twee ruppels) | Claret 2 2ml kleurstof (twee ruppels) | Navy Blue 2 2ml kleurstof (twee ruppels) | Bottle Green 2 2ml kleurstof (twee ruppels) | Black 2 2ml kleurstof (twee ruppels) |
|---|---|--|---|--|---|
| Umbra 40 40ml kleurstof | Turquoise 40 40ml kleurstof | Claret 40 40ml kleurstof | Navy Blue 40 40ml kleurstof | Bottle Green 40 40ml kleurstof | Black 40 40ml kleurstof |

Breng de verf aan met een platte kwast, werkend aan kleine delen tegelijk (ongeveer 1 m²) met de 'nat-op-nat' methode. Afhankelijk van het gewenste effect kan het schilderen op verschillende manieren worden gedaan.

Om het klassieke Silver Sand effect te bereiken, begin met het aanbrengen van het product vanuit de bovenhoek van de muur en beweeg diagonaal, waarbij u het gedecoreerde oppervlak uitbreidt. Maak onregelmatige, kruisende kwaststreken en verspreid de verf in verschillende richtingen totdat de hele muur bedekt is.

U kunt het product ook horizontaal of verticaal aanbrengen om verschillende patronen te creëren, zoals een gestreept effect.

Ongeacht de gekozen toepassingsmethode, ga niet terug naar een eerder geschilderd gebied als het al een beetje is opgedroogd, en voer geen plaatselijke retouches uit aan het einde.

Laat nadat u de hele muur hebt geschilderd, deze ongeveer 24 uur drogen.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température >5°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

SILVER SAND

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/A base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillard. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A /a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillard. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape: DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. Cela créera une couche de base pour les travaux ultérieurs réalisés dans une couleur similaire à celle de l'effet et garantira le meilleur résultat final possible. Si nécessaire, appliquer 2 couches de Decobase.

Laissez le mur sécher complètement (5-8 heures).

Deuxième étape: SILVER SAND

Après avoir ouvert le seau de Silver Sandt, remuer soigneusement le contenu. Pour les couleurs : Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40 – verser la quantité appropriée de colorant dans la base Silver Sand S0 Base (voir tableau ci-dessous) et mélanger soigneusement. Mélanger à nouveau de temps en temps pendant l'application.

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| Umbra 2 2ml colorant (deux gouttes) | Turquoise 2 2ml colorant (deux gouttes) | Claret 2 2ml colorant (deux gouttes) | Navy Blue 2 2ml colorant (deux gouttes) | Bottle Green 2 2ml colorant (deux gouttes) | Black 2 2ml colorant (deux gouttes) |
| Umbra 40 40ml colorant | Turquoise 40 40ml colorant | Claret 40 40ml colorant | Navy Blue 40 40ml colorant | Bottle Green 40 40ml colorant | Black 40 40ml colorant |

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau plat, en travaillant sur de petites zones à la fois (environ 1 m²) en utilisant la méthode 'mouillé sur mouillé'. Selon l'effet désiré, la peinture peut être réalisée de différentes manières.

Pour obtenir l'effet classique de Silver Sand, procédez comme suit. Commencer à appliquer le produit à partir de l'angle supérieur du mur et se déplacer en diagonale en étendant la surface décorée. Passer des coups de pinceau irréguliers et croisés, en étalant la peinture dans différentes directions jusqu'à ce que tout le mur soit recouvert.

Vous pouvez également appliquer le produit horizontalement ou verticalement pour créer, par exemple, un motif rayé.

Quelle que soit la méthode d'application choisie, ne revenez pas sur une zone déjà peinte si elle a déjà légèrement séché, et ne faites pas de retouches ponctuelles à la fin.

Après avoir peint tout le mur, laissez-le sécher complètement pendant environ 24 heures.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5 - 25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

SILVER SAND

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält < 30 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: DECOBASE

Streichen Sie die Oberfläche mit Decobase Farbe. Dadurch wird eine Basisschicht für die weitere Arbeit in einer Farbe geschaffen, die der Farbe des Effekts ähnelt und das bestmögliche Endergebnis gewährleisten lässt. Falls erforderlich, tragen Sie 2 Schichten Decobase auf.

Lassen Sie die Wand vollständig trocknen (5-8 Stunden).

Zweiter Schritt: SILVER SAND

Rühren Sie den Inhalt des Eimers mit Silver Sand nach dem Öffnen gründlich um. Für Farben: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40 - geben Sie die entsprechende Menge des Farbstoffs in die Silver Sand S0 Base (siehe Tabelle unten) und mischen Sie sie gründlich. Es ist wichtig, das Mischen während der Anwendung von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

| Umbra 2 2ml Farbstoff (zwei Tropfen) | Turquoise 2 2ml Farbstoff (zwei Tropfen) | Claret 2 2ml Farbstoff (zwei Tropfen) | Navy Blue 2 2ml Farbstoff (zwei Tropfen) | Bottle Green 2 2ml Farbstoff (zwei Tropfen) | Black 2 2ml Farbstoff (zwei Tropfen) |
|--|--|---|--|---|--|
| Umbra 40 40ml Farbstoff | Turquoise 40 40ml Farbstoff | Claret 40 40ml Farbstoff | Navy Blue 40 40ml Farbstoff | Bottle Green 40 40ml Farbstoff | Black 40 40ml Farbstoff |

Tragen Sie die Farbe mit einem Flachpinsel auf. Bearbeiten Sie jeweils kleine Flächen (ca. 1 m²) mit der "Nass-in-Nass". Je nach dem gewünschten Effekt kann der Anstrich auf verschiedene Weise erfolgen.

Um den klassischen Silver Sand Effekt zu erzielen, gehen Sie wie folgt vor. Beginnen Sie mit dem Auftragen des Produkts an der oberen Wandecke und gehen mit dem Auftragen des Dekors diagonal vor. Machen Sie unregelmäßige, kreuz und quer verlaufende Pinselstriche und verteilen Sie die Farbe in verschiedene Richtungen, bis die gesamte Wand bedeckt ist.

Sie können das Produkt auch horizontal oder vertikal anbringen, um z.B. ein gestreiftes Muster zu erzeugen.

Unabhängig von der gewählten Auftragungsmethode sollten Sie nicht zu einer bereits gestrichenen Fläche zurückkehren, wenn diese bereits leicht angetrocknet ist, und keine punktuellen Ausbesserungen am Ende vornehmen.

Nachdem Sie die gesamte Wand gestrichen haben, lassen Sie sie etwa 24 Stunden vollständig trocknen.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5-25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25 °C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

SILVER SAND

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/i/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará una capa base para el posterior trabajo de un color similar al color del efecto y garantizará el mejor resultado final posible. Si es necesario, aplique 2 capas de Decobase.

Deje que la pared se seque completamente (5-8 horas).

Segundo paso: SILVER SAND

Tras abrir el cubo de Silver Sand remueve bien el contenido. Para los colores: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40, eche la cantidad adecuada de colorante en la base Silver Sand S0 Base (consulte la tabla a continuación) y mezcle bien. La mezcla deberá repetirse durante la aplicación, de vez en cuando.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Umbra 2 2ml de colorante (dos gotas) | Turquoise 2 2ml de colorante (dos gotas) | Claret 2 2ml de colorante (dos gotas) | Navy Blue 2 2ml de colorante (dos gotas) | Bottle Green 2 2ml de colorante (dos gotas) | Black 2 2ml de colorante (dos gotas) |
| Umbra 40 40ml de colorante | Turquoise 40 40ml de colorante | Claret 40 40ml de colorante | Navy Blue 40 40ml de colorante | Bottle Green 40 40ml de colorante | Black 40 40ml de colorante |

Aplique la pintura con un pincel plano, trabajando en pequeñas áreas a la vez (aproximadamente 1 m²) utilizando el método 'mojado sobre mojado'. Dependiendo del efecto deseado, la pintura se puede realizar de diversas formas.

Para conseguir el clásico efecto Silver Sand, proceda como sigue. Comience a aplicar el producto desde la esquina superior de la pared y muévase diagonalmente extendiendo la superficie decorada. Dé trazos irregulares, entrecruzados, con la brocha, extendiendo la pintura en diferentes direcciones hasta que la pared completa esté cubierta.

También puede aplicar el producto horizontal o verticalmente para crear un diseño de rayas, por ejemplo.

Independientemente del método de aplicación elegido, no vuelva a un área previamente pintada cuando ya se ha secado ligeramente y no haga retoques al final.

Tras pintar la pared entera, déjela 24 horas hasta que se seque totalmente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25°C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25°C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

SILVER SAND

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-oná e 2- metil-2H-isotiazol-3-oná e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-oná e 2- metil-2H-isotiazol-3-oná e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base para trabalhos posteriores numa cor semelhante à cor do efeito e garantirá o melhor resultado possível. Se necessário, aplique 2 demãos da Decobase.

Deixe a parede secar completamente (5-8 horas).

Segundo passo: SILVER SAND

Depois de abrir o balde da Silver Sand, misture bem o conteúdo. Para cores: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40 - despeje a quantidade apropriada de corante na base Silver Sand S0 Base (veja a tabela abaixo) e misture bem. Misture de novo durante a aplicação de vez em quando.

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| Umbra 2 2ml de corante (duas gotas) | Turquoise 2 2ml de corante (duas gotas) | Claret 2 2ml de corante (duas gotas) | Navy Blue 2 2ml de corante (duas gotas) | Bottle Green 2 2ml de corante (duas gotas) | Black 2 2ml de corante (duas gotas) |
| Umbra 40 40ml de corante | Turquoise 40 40ml de corante | Claret 40 40ml de corante | Navy Blue 40 40ml de corante | Bottle Green 40 40ml de corante | Black 40 40ml de corante |

Aplique a tinta com um pincel liso. Trabalhe em pequenas áreas ao mesmo tempo (cerca de 1 m²) usando o método "molhado sobre molhado". Dependendo do efeito desejado, a pintura pode ser feita de várias maneiras.

Para obter o efeito clássico da Silver Sand, proceda da seguinte forma. Comece a aplicar o produto a partir do canto superior da parede e mova-se na diagonal estendendo a superfície decorada. Faça pinceladas irregulares e cruzadas, espalhando a tinta em direções diferentes até que toda a parede esteja coberta.

Também pode aplicar o produto horizontalmente ou verticalmente para criar, por exemplo, um padrão listrado.

Independentemente do método de aplicação escolhido, não volte a uma área previamente pintada quando já tiver secado ligeiramente e não faça retoques pontuais no final.

Depois de pintar toda a parede, deixe-a secar completamente por cerca de 24 horas.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

SILVER SAND

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/I/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslaska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Primo passo: DECOBASE

Verniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa vernice creerà uno strato base per ulteriori lavori in un colore simile al colore dell'effetto e garantirà il miglior risultato finale possibile. Se necessario, applicare 2 mani di Decobase.

Lasciare asciugare completamente la parete (5-8 ore).

Secondo passo: SILVER SAND

Dopo aver aperto il secchio di vernice Silver Sand, mescolare accuratamente il contenuto. Per i colori: Umbra 2, Umbra 40, Turquoise 2, Turquoise 40, Claret 2, Claret 40, Navy Blue 2, Navy Blue 40, Bottle Green 2, Bottle Green 40, Black 2, Black 40, versare la quantità appropriata di colorante nella base Silver Sand S0 Base (vedi tabella sotto) e mescolare accuratamente. La miscelazione deve essere ripetuta durante l'applicazione, di tanto in tanto.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Umbra 2 2ml di colorante (due gocce) | Turquoise 2 2ml di colorante (due gocce) | Claret 2 2ml di colorante (due gocce) | Navy Blue 2 2ml di colorante (due gocce) | Bottle Green 2 2ml di colorante (due gocce) | Black 2 2ml di colorante (due gocce) |
| Umbra 40 40ml di colorante | Turquoise 40 40ml di colorante | Claret 40 40ml di colorante | Navy Blue 40 40ml di colorante | Bottle Green 40 40ml di colorante | Black 40 40ml di colorante |

Appicare la vernice con un pennello piatto. Lavorare su piccole aree alla volta (circa 1 m²), usando il metodo "bagnato su bagnato". A seconda dell'effetto desiderato, la verniciatura può essere eseguita in vari modi.

Per ottenere il classico effetto Silver Sand (sabbia d'argento), procedere come segue. Iniziare ad applicare il prodotto dall'angolo superiore della parete e spostarsi diagonalmente estendendo la superficie decorata. Eseguire pennellate irregolari e incrociate, distribuendo la vernice in direzioni diverse fino a coprire l'intera parete.

È inoltre possibile applicare il prodotto orizzontalmente o verticalmente per creare, ad es. un motivo a strisce.

Indipendentemente dal metodo di applicazione scelto, non tornare su un'area precedentemente verniciata quando questa è già leggermente asciutta e non eseguire ritocchi spot alla fine.

Dopo aver verniciato l'intera parete, lasciarla asciugare completamente per circa 24 ore.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

*Warm regards,
Primacol Team*

YOUR NOTES

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol