



## Übergangsprofil Nr. 132, 38 mm

- Aluminium.
- Selbstklebend.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206215

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Pulverbeschichtung:	optional (RAL/Metallic/Holzdekor)

### Klebstoff

Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)

Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)  
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)

FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives

Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

**Geeignet für:** Laminat / Multilayer

**Montageart:** Kleben

**Längen:** 300, 270, 100, 90 cm

**Farben:** gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet, schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005), anthrazit metallic, grau metallic, bronze metallic, Buche, Eiche dunkel, Eiche hell, Ahorn, Nussbaum, Eiche hellgrau, Eiche grau

**Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.**

**Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.**

## Connection section no. 132, 38 mm

- Aluminium.
- Auto-adhesive.

TÜV certification no. 44 780 14206215

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)
Powdercoating:	optional (RAL/metallic/woodstyle)

### Adhesive

hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)

Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)  
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)

FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives

Protection: covered with silicone paper

**Suitable for:** Laminate / multilayer

**Installation:** gluing

**Lengths:** 300, 270, 100, 90 cm

**Colours:** gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel brushed, black powdercoated (RAL 9005), anthracite metallic, grey metallic, bronze metallic, beech, oak dark, oak light, maple, walnut, Oak light grey, Oak grey

**Connection sections create transitions between almost any level of flooring.**

**The profiles are available in a wide range of shapes, materials and colors and can be laid quickly and easily.**