

## Technische Daten

für folgende Böden aus der Unique-Kollektion **Klebevariante:**

Der Laminat-Shop24 Bestseller, Eiche Apatura, Eiche Florencio, Eiche Lucilius, Eiche Mirandus, Eiche Novus, Eiche Papilio, Eiche Pyronia, Eiche Tosia, Eiche Vanezia

NORM	Beschreibung	
ISO 10582	Belagsart	Heterogene, PVC
	Oberflächenvergütung	PUR
EN ISO 10874	Klassifizierung	33/42
ISO 24340	Nutzschichtstärke	0,5 mm
ISO 24346	Gesamtstärke	2,5 mm
ISO 23997	Flächengewicht	4,8 kg/m <sup>2</sup>
ISO 23999	Maßbeständigkeit	0,02 % quer
ASTM-C518-17	Wärmedurchlasswiderstand	0,017 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1	Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1	Resteindruck	0,05 mm
ISO 4918	Stuhlrollenbeanspruchung	√ (Typ W) EN12529
EN 13893	Rutschhemmung	0,35 / DS
DIN 51130		R10
EN ISO 10582	Verschleißgruppe	Typ 1
EN ISO 10140-3	Trittschallverbesserungsmaß	ca. 5 dB
ISO 10582	Beanspruchungsklasse	33 – intensive gewerbliche Nutzung 42 – normale industrielle Nutzung
ISO 26987	Chemikalienbeständigkeit	Ja*
EN 71	Toxizität	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02	Farbbeständigkeit	Stufe > 6
EN1264-2	Fußbodenheizung	Max. 28°C
	Emission Test nach AgBB-Schema	Sehr emissionsarm
	Format Diele	1227 mm x 232 mm
	Verpackungseinheit	14 Planken / 3,985 m <sup>2</sup>

\*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.