

Technische Daten

für Klick-Vinyl Unique im Fischgrät-Design

NORM		
	Garantie	15 Jahre*
EN ISO 10874	Nutzungsstufe	42
EN ISO 24346	Gesamtdicke	5,5 mm
EN ISO 24340	Nutzschichtdicke	0,55 mm
	Lieferform Planken	592 x 148 mm
	Paketinhalt	20 St. = 1,752m ²
	Fuge	4-seitige Fase
	Versiegelung	UV Lackierung
ASTM F1918-18, F3261-17	Resteindruck	0,07 mm
EN ISO 105-B02	Farbbeständigkeit	≥ 6
EN 438-2	Fleckenunempfindlich	✓
ASTM F2199-20	Dimensionsstabilität	✓
EN 13501-1	Brandverhalten	Bfl-S1
EN 14041	Gleitwiderstand	DS
EN ISO 10140-3 / ISO 717-2	Trittschallverbesserungsmaß	21 dB
EN 12664	Wärmedurchlasswiderstand	0,045 m ² K/W
ISO 4918	Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W, EN12529
EN 12664	Fußbodenheizung	Warmwasser geeignet, max. 27°C
EN 717-1	Formaldehydklasse	E1

*gemäß Garantiebedingungen