

# FEUCHTE & BEIZE BLOCK

## ABWEHRENDE OBERFLÄCHE

**POLAR**  
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

### LEISTUNGSVORTEILE

- ▶ Blockiert Feuchtigkeit und Flecken
- ▶ Grundierung & Versiegelung
- ▶ Für mehrere Oberflächen geeignet
- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Dauerhafter Schutz



### ANLEITUNGSVIDEO

Entdecken Sie in unserem praktischen Anleitungsvideo, wie Sie die besten Ergebnisse mit unseren Produkten erzielen.



**Nur Ein Anstrich**



**Blockiert Feuchtigkeit und Flecken**



**Einfach Aufzutragen**




### ANLEITUNG



#### Schritt Eins

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Staub, Rostflocken, Schmutz, Fetten, Ölen usw. ist



#### Schritt Zwei

Schütteln Sie die Dose gründlich für mindestens zwei Minuten. Tragen Sie sparsam aus einer Entfernung von 15 - 25cm.



RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

# TECHNISCHES DATENBLATT

## FEUCHE & BEIZE BLOCK

### ANWENDUNGEN

- ▶ Als Grundlage für alle normalen dekorativen Anwendungen. Geeignet für die Verwendung an Innenwänden oder Decken, einschließlich Putz, Zement und Stein.
- ▶ Anwendung aus der Sprühdose.
- ▶ **Nicht für die Verwendung** auf Oberflächen geeignet, die zuvor mit Alkydharzlacken behandelt wurden, ohne vorher die Eignung zu prüfen.

### FARBREIHE

Weiß

### PACKUNGSGRÖSSE

- ▶ 500ml Dose.

### VERBREITUNGSRATE

- ▶ 500ml deckt bis zu 2-3m<sup>2</sup>
- ▶ Mindestens 2 Anstriche auftragen.

### TROCKNUNGSZEIT

- ▶ Trocknet in nur 10 Minuten

### VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

- ▶ Schütteln Sie die Dose gut, bis die Mischkugel klappert, und lassen Sie sie eine Minute lang stehen.
- ▶ Schütteln Sie die Dose gelegentlich während der Anwendung.
- ▶ Sprühen Sie die Dose aus einer Entfernung von 20-30 cm.
- ▶ Sprühen Sie die Dose in einer Bewegung von links nach rechts oder von oben nach unten nach unten, bis der Bereich mit einer gleichmäßigen Schicht bedeckt ist.
- ▶ Lassen Sie es vollständig trocknen und tragen Sie bei Bedarf eine zweite Schicht auf.
- ▶ Wenn die Oberfläche vollständig getrocknet ist, können Sie sie streichen oder übertapeziert werden.
- ▶ Drehen Sie nach der Anwendung die Dose um und drücken Sie den Auslöser für einige Sekunden, um eine Verstopfung zu verhindern.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Weiß mit charakteristischem Geruch nach Lacklösungsmittel.
pH-Wert	Nicht anwendbar
Spezifische Schwerkraft	1.155 - 1.225
Viskosität	500 - 1,500cPs
Nicht flüchtige Bestandteile % m/m	50 - 60
Wirkstoffgehalt % m/m, wie geliefert	15 - 25
Entflammbarkeit, wie geliefert	Extrem entflammbar, Flammpunkt unter -20°C
Zusammensetzungsdaten, wie geliefert	Eine lösungsmittelbasierte Lösung eines Acrylharzes mit einer Reihe von Pigmenten, Extendern und Thixotropiermitteln, dispergiert in einem Treibmittel auf Butan/Propan/Isobutan-Basis.
Gehalt an flüchtigen organischen Bestandteilen im Lieferzustand	Konform mit der EU-Richtlinie 2004/42/CE
Gebrauchstemperaturen	Bis zu 50 Grad Celsius
Anwendungstemperaturen	15 - 25°C

# TECHNISCHES DATENBLATT

## FEUCHTE & BEIZE BLOCK

**POLAR**  
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

### SICHERHEIT

Halten Sie sich an gute Arbeitspraktiken und verwenden Sie, wo erforderlich, Sicherheits-/Gehwegplatten.

Die Spezifikationen und Deckungsraten werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben und basieren auf unseren Erfahrungen und Kenntnissen, jedoch ohne jegliche Haftung.

*Da Polar Specialist Coatings Limited keine direkte Kontrolle über die Methoden hat, die der Anwender bei der Anwendung seiner Produkte einsetzt, wird jede Garantie, ob schriftlich oder stillschweigend, in gutem Glauben gegeben und kann sich nur auf das Material selbst beziehen.*

Wenn Sie Zweifel an einem der oben genannten Punkte haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Serviceabteilung.

**Ein Material-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.**

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass dieses Datenblatt vor der Verwendung des Produkts aktuell ist.

UNSER GESAMTES PRODUKTSORTIMENT ANSEHEN

[www.polarcoatings.co.uk](http://www.polarcoatings.co.uk)

**POLAR**  
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN


Road 3, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire. CW7 3PD  
info@polarcoatings.co.uk | 0161 850 0379

## Innovative Pioniere für Spezialbeschichtungen

Polar bietet Ihnen das Fachwissen und Qualität, um alle Ihre Heimwerkerprojekte zu Ihre Heimwerkerprojekte.

Ehemals die Hersteller von Johnstone's Farben mit über 130 Jahren Erfahrung in der Erfahrung...

Wir liefern zuverlässige, leistungsstarke Farben, die Ihr Zuhause wiederbeleben, schützen und pflegen.



**Ian Johnstone 1946 bei der Herstellung von Johnstone's Paints**