

# MAKELLOSER LACK

## ABWEHREND & SCHÜTZEND

**POLAR**  
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

### LEISTUNGSVORTEILE

- ▶ Dauerhafter schützender Klarlack
- ▶ UV-, witterungs- und kratzbeständig
- ▶ Für mehrere Oberflächen geeignet
- ▶ Schnell trocknend
- ▶ Nicht vergilbend & Langlebig



### ANLEITUNGSVIDEO

Sehen Sie sich unser praktisches Anleitungsvideo an, um zu verstehen, wie Sie die besten Ergebnisse mit unseren Produkten erzielen.



**Kristallklares  
Finish**



**Langlebiger  
Schutzlack**



**Innen- und  
Außenverwendung**



### ANLEITUNG



#### Schritt Eins

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie alle Spuren von Fetten, Ölen, Schmutz, Dreck und nicht intakten bestehenden Beschichtungen.



#### Schritt Zwei

Schütteln Sie die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich. Tragen Sie das Produkt sparsam aus einer Entfernung von 15 - 25 cm auf.



#### Schritt Drei

Tragen Sie je nach Bedarf 2 bis 3 leichte Schichten auf, um eine vollständige und gleichmäßige Deckung zu erzielen.



RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

### ANWENDUNGEN

- ▶ Einsetzbar auf den meisten blanken und beschichteten Untergründen, einschließlich Holz, Metallen und Kunststoffen, sowie zum Schutz von elektronischen Bauteilen, Papierdokumenten usw.
- ▶ Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- ▶ Anwendung aus der Sprühdose.
- ▶ Nicht auftragen, wenn die Luft- oder Untergrundtemperaturen unter 8°C fallen können oder wenn die relative Luftfeuchtigkeit während der Anwendung oder der Trocknungszeit über 80% liegt.

### FARBREIHE

KLAR

### FINISHES

- ▶ Matt, Satin & Glänz.

### PACKUNGSGRÖSSE

- ▶ 400ml.

### VERBREITUNGSRATE

- ▶ Bis zu 2 Quadratmeter/400ml Dose je nach der Beschaffenheit und Porosität des Untergrunds.

### TROCKNUNGSZEIT

- ▶ Berührungstrocken in 15-30 Minuten.
- ▶ Überstreichbar nach 20 Minuten.

### LAGERBARKEIT

- ▶ Bei korrekter Lagerung bis zu 2 Jahre haltbar.

### VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

- ▶ Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie alle Spuren von Fetten, Ölen, Schmutz, Dreck und nicht tragfähigen bestehenden Beschichtungen.
- ▶ Schütteln Sie die Dose gründlich.
- ▶ Halten Sie die Dose aufrecht und sprühen Sie gleichmäßig aus 25 bis 30 cm Entfernung auf die Oberfläche.
- ▶ Wenn die Düse verstopft ist, drehen Sie die Dose um und sprühen Sie so lange, bis alles klar ist.
- ▶ Lassen Sie das Produkt zwischen 15 und 30 Minuten trocknen.
- ▶ Wenn weitere Anstriche erforderlich sind, lassen Sie 20 Minuten zwischen den Anwendungen.
- ▶ Wenn der Verdacht besteht, dass eine zuvor aufgetragene Alkydharzbeschichtung überlackiert wurde, testen Sie immer, ob die Beschichtung geeignet ist, indem Sie an einer unauffälligen Stelle mehrere Schichten klaren Acryllack auftragen und gründlich trocknen lassen, um festzustellen, dass keine Faltenbildung oder andere Oberflächenfehler vorhanden sind.
- ▶ Drehen Sie die Dose nach dem Gebrauch immer um und drücken Sie den Auslöser, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.

### REINIGUNG

- ▶ Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Produkt wie möglich aus dem Anwendungsgerät. Setzen Sie den Deckel fest auf.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch mit warmem Seifenwasser und spülen Sie es gründlich ab.
- ▶ Einige lokale Behörden verfügen über spezielle Einrichtungen für die Entsorgung von Lackabfällen.
- ▶ Schütten Sie das Produkt nicht in die Kanalisation oder in Wasserläufe.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- ▶ Entflammbar, von Zündquellen fernhalten.
- ▶ Sorgen Sie während der Anwendung für gute Belüftung - verwenden Sie ein Freies oder in einem gut belüfteten Bereich.
- ▶ Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung.
- ▶ Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Nehmen Sie Kontaktlinsen heraus, wenn sie vorhanden und leicht zu entfernen sind.
- ▶ Entfernen Sie Spritzer auf der Haut mit einem anerkannten Handreiniger oder reichlich Wasser und Seife.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## MAKELLOSER LACK

**POLAR**  
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

- ▶ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ▶ Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
- ▶ Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen/ Aerosolen.
- ▶ Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- ▶ Wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen oder Rissbildung. Enthält Aceton.
- ▶ **VORSICHT:** Behälter steht unter Druck: Kann platzen, wenn es erhitzt wird. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach dem Gebrauch. Nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen. Halten Sie es von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern. Nicht rauchen.
- ▶ Nur nach Vorschrift verwenden.

### SICHERHEIT

Bitte beachten Sie die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen auf dem Behälter.

Treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Oberflächen Vorbereitung von Oberflächen aus der Zeit vor 1960 besondere Vorsicht walten lassen, da sie schädliches Blei enthalten können.

*Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Customer Support-Team.*

Vermeiden Sie bei der Vorbereitung der Oberflächen das Einatmen von Staub und/oder Metallpartikeln. Tragen Sie eine geeignete Gesichtsmaske.

**Sicherheitsdatenblätter für dieses und alle anderen Polar Specialist-Produkte sind frei auf unserer Website erhältlich:**  
**[www.polarcoatings.co.uk](http://www.polarcoatings.co.uk)**

Lagern Sie es an einem sicheren, trockenen Ort, der für Kinder und Tiere unzugänglich ist.

Die Behälter sollten während der Lagerung geschlossen gehalten werden.

Nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder Zugänge zu Klärgruben leeren.

**POLAR**  
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

Road 3, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire. CW7 3PD  
info@polarcoatings.co.uk | 0161 850 0379

## Innovative Pioniere für Spezialbeschichtungen

Polar bietet Ihnen das Fachwissen und Qualität, um alle Ihre Heimwerkerprojekte zu Ihre Heimwerkerprojekte.

Ehemals die Hersteller von Johnstone's Farben mit über 130 Jahren Erfahrung in der Erfahrung...

Wir liefern zuverlässige, leistungsstarke Farben, die Ihr Zuhause wiederbeleben, schützen und pflegen.



**Ian Johnstone 1946 bei der Herstellung von Johnstone's Paints**