

LECK FIX

FÜLLUNG UND ABDICHTUNG

POLAR
RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

LEISTUNGSVORTEILE

- ▶ Dichtet feine Lecks und Risse ab
- ▶ Zäh & flexibel
- ▶ Gummierte Schutzformel
- ▶ Hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ Einfach zu verwenden



ANLEITUNGSVIDEO

Schau dir unser praktisches Anleitungsvideo an, um zu verstehen, wie du die besten Ergebnisse mit unseren Produkten erzielst.



**Ultimative
Flexibilität
und Leistung**



**Strapazierfähig
und
Wasserbeständig**



**Leicht
Aufzutragen**



VIDEO FOLGT IN KÜRZE

ANLEITUNG



Schritt Eins

Bereiten Sie die zu behandelnde Fläche vor und stellen Sie sicher, dass sie frei von Verunreinigungen. Schützen Sie den Bereich ab vor Übersprühungen ab.



Schritt Zwei

Schütteln Sie die Dose gründlich für mindestens zwei Minuten. Tragen Sie sparsam aus einer Entfernung von 20 - 25cm auf.



Schritt Drei

Tragen Sie 2 - 3 Schichten auf, um eine vollständige Abdeckung zu erreichen, und lassen Sie 10-15 Minuten zwischen jeder Anwendung.



Vierter Schritt

Lassen Sie die Farbe 24 Stunden lang trocknen, um die maximale Härte der Farbe zu entwickeln.

RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

TECHNISCHES DATENBLATT

LECK FIX

ANWENDUNGEN

- ▶ Kann auf die meisten festen Oberflächen aufgetragen werden, einschließlich Metall, Holz, Kunststoff und Keramik.

NICHT VERWENDEN AUF:

- ▶ Häusliche Trinkwassersysteme
- ▶ Frisch gestrichene Untergründe
- ▶ In der Nähe von Kindern oder Haustieren.

* Wenn Sie sich der Eignung nicht sicher sind, empfiehlt es sich, die Kompatibilität vor der ersten Anwendung zu testen.

FARBREIHE



PACKUNGSGRÖSSE

- ▶ 400ml.

VERBREITUNGSRATE

- ▶ Bis zu 2 Quadratmeter/400ml Dose, je nach der Beschaffenheit und Porosität des Untergrunds.
- ▶ 2 Anstriche erforderlich.

TROCKNUNGSZEIT

- ▶ 10-15 Minuten zwischen den einzelnen Schichten.
- ▶ Mindestens 24 Stunden für volle Farbhärte.

LAGERBARKEIT

- ▶ Bei richtiger Lagerung bis zu 2 Jahre haltbar.

REINIGUNG

- ▶ Reinigen Sie alle Geräte sofort nach Gebrauch mit Waschbenzin.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

- ▶ Bereiten Sie die zu behandelnde Fläche mit einem geeigneten Entfettungsmittel vor und stellen Sie sicher, dass sie frei von Staub, Schmutz, Fetten, Ölen usw. ist.
- ▶ Korrosion, andere Oberflächenverschmutzungen und lose anhaftende Stoffe sollten mit einer steifen Bürste oder einem geeigneten Nass- und Trockenschleifpapier entfernt werden.
- ▶ Decken Sie den Bereich ab, um ihn vor übermäßigem Sprühen zu schützen.
- ▶ Schütteln Sie die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich.
- ▶ Wiederholen Sie das Schütteln in regelmäßigen Abständen während der Anwendung.
- ▶ Sprühen Sie sparsam aus einer Entfernung von 20 - 25 cm.
- ▶ Tragen Sie in der Regel 2 bis 3 Schichten auf oder so viel wie nötig, um eine vollständige und gleichmäßige Abdeckung zu erreichen, lassen Sie 10 - 15 Minuten zwischen den einzelnen Anwendungen.

- ▶ Lassen Sie den Lack 24 Stunden lang trocknen, um eine maximale Härte zu entwickeln.
- ▶ Drehen Sie nach der Anwendung die Dose um und drücken Sie den Auslöser einige Sekunden lang, um ein Verstopfen der Düse zu verhindern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- ▶ Entflammbar, von Zündquellen fernhalten.
- ▶ Sorgen Sie während der Anwendung für gute Belüftung - verwenden Sie im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich.
- ▶ Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung.
- ▶ Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Nehmen Sie die Kontaktlinsen heraus, wenn sie vorhanden und leicht zu entfernen sind.
- ▶ Entfernen Sie Spritzer von der Haut mit einem anerkannten Handreiniger oder reichlich Wasser und Seife.
- ▶ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TECHNISCHES DATENBLATT

LECK FIX

- ▶ Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
- ▶ Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen/Aerosolen.
- ▶ Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- ▶ Wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen oder Rissbildung verursachen. Enthält Aceton.
- ▶ **VORSICHT:** Behälter steht unter Druck: Kann platzen, wenn erhitzt. Vor Sonnenlicht schützen. Setzen Sie es keinen Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aus. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Flamme oder eine andere Zündquelle. Halten Sie es von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern. Nicht rauchen.
- ▶ Nur nach Vorschrift verwenden.

SICHERHEIT

Halten Sie sich an die gute Arbeitspraxis und verwenden

POLAR

RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN

Sie bei Bedarf Sicherheits-/Gehwegplatten.

Die Spezifikationen und Deckungsraten werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben und basieren auf unseren Erfahrungen und Kenntnissen, jedoch ohne jegliche Haftung.

Da Polar Specialist Coatings Limited keine direkte Kontrolle über die Methoden hat, die der Anwender bei der Anwendung seiner Produkte einsetzt, wird jede Garantie, ob schriftlich oder stillschweigend, in gutem Glauben gegeben und kann sich nur auf das Material selbst beziehen.

Wenn Sie Zweifel an einem der oben genannten Punkte haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Serviceabteilung.

Ein Material-Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass dieses Datenblatt vor der Verwendung des Produkts aktuell ist.

UNSER GESAMTES PRODUKTSORTIMENT ANSEHEN

www.polarcoatings.co.uk

POLAR

RENOVIEREN • BELEBEN • BESCHÜTZEN


Road 3, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire. CW7 3PD
info@polarcoatings.co.uk | 0161 850 0379

Innovative Pioniere für Spezialbeschichtungen

Polar bietet Ihnen das Fachwissen und Qualität, um alle Ihre Heimwerkerprojekte zu Ihre Heimwerkerprojekte.

Ehemals die Hersteller von Johnstone's Farben mit über 130 Jahren Erfahrung in der Erfahrung...

Wir liefern zuverlässige, leistungsstarke Farben, die Ihr Zuhause wiederbeleben, schützen und pflegen.



Ian Johnstone 1946 bei der Herstellung von Johnstone's Paints