

コンツォラ(NIBE社)(2020年9月現在)

機種名	在/受	本体寸法			炉開口寸法		重量 (kg)	定格出力 (kW)	定格出力 (kcal/h)	最高出力 (kW)	最高出力 (kcal/h)	燃烧効率 (%)	暖房能力(畳)		暖房能力(m3)	
		幅W (mm)	奥行D (mm)	高さH (mm)	幅W2 (mm)	高さH2 (mm)							最低(温暖地 木造)	最高(寒冷 地コンクリート 造)	最低(温暖地 木造)	最高(寒冷 地コンクリート 造)
コンツォラC620G		540	495	260			250	6	5,160	9	7,740	86	22.5	36	37.3	59.6
コンツォラC810G		465	365	950			80	4.5	3,870	6	5,160	82	15	24	24.8	39.7
コンツォラC780	受	459	372	1200	330	410	103	5	4300	7	6020	80	17.5	28	29.0	46.4
コンツォラC51	在	495	420	825	350	300	128	5	4300	7	6020	81	17.5	28	29.0	46.4
コンツォラC35T	受	550	430	1650	350	370	320	5	4300	7	6020	80	17.5	28	29.0	46.4
コンツォラC35L	受	550	430	1100	350	370	116	5	4300	7	6020	80	17.5	28	29.0	46.4
コンツォラCi51Fika	受	770	500	1650	+670+2	390	15 (内)	8	6880	10	8600	80	25	40	41.4	66.2