

Fuga-Shock Eco

Öko-kompatibilis, használatra kész tisztítószer epoxigyanták maradványainak és foltjainak eltávolítására, ideális a GreenBuildingnél.

A Fuga-Shock Eco különleges tisztító hatást biztosít a maradványok és foltok kerámialapokról, greslapokról és üvegmozaikról való eltávolításához.



GREENBUILDING RATING®



A TERMÉK ELŐNYEI

- Padlóra és falra
- Alkalmas tömör és porózus anyagokhoz
- Kiemelkedő hatékonyság

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Fugalite® maradványainak és foltjainak eltávolítása kerámia felületekről.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik

Ne használjuk

Nem saválló felületekre. Márványon és természetes kővön ajánlatos előzetes próbát végezni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól. A Fugalite® legyen teljesen megkeményedve.

Előkészítés

A Fuga-Shock Eco átlátszó, használatra kész folyadék. Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

Alkalmazás

Javasoljuk, hogy a munkavégzés területén kívül, vagy egy kevésbé frekvenciát területes végezzen előzetes próbát. A tisztítandó felületen fehér dörzsfilccel egyenletesen osszuk el a Fuga-Shock Eco terméket, és addig hagyjuk hatni, amíg le nem válik az eltávolítandó szennyeződés; ehhez 3 - 5 perc lehet szükséges, a mennyiségtől, a lerakás óta eltelt időtől (legalább 7 nap) és a burkolat nedvszívási fokától függően. Ezután mechanikus úton távolítsuk el a felületről dörzsfilccel. A tisztítás befejeztével bőséges vízzel öblítsük le és alaposan töröljük szárazra. A folyadékszívó használata megkönnyíti a műveletet és a maradékok teljes eltávolítását biztosítja. Nagy felületek esetén az eltávolításhoz ajánlatos elektromos súrológépet használni dörzsfilccel. Makacs szennyeződés esetén ismételjük meg a műveletet.

Tisztítás

A szerszámok Fuga-Shock Eco maradékoktól való tisztítása puztán bő vízzel való öblítéssel történik.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A Fuga-Shock Eco folyékony tisztítószer. Használat előtt érdemes hermetikusan becsomagolni az ajtókat, nyílászárókat, gumi tömítéseket, bútorokat, lakkozott részeket, szintetikus anyagból pl. metakrilát, PVC kádakat és zuhanytálcákat és minden olyan felületet, amelyet megtámadhat a szer közvetlen érintkezéssel vagy a gőzei révén.

ÖSSZEGRÉS

A Fugalite® maradványait és foltjait kerámia burkolólap, greslap és üvegmozaik felületekről a Kerakoll Spa által gyártott öko-kompatibilis, GreenBuilding Rating® 2 besorolású, vizes bázisú Fuga-Shock Eco tisztítószerrel távolítsuk el. Egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre, mechanikai úton távolítsuk el a szennyeződést, bőségesen öblítsük le és alaposan töröljük szárazra, átlagos kiadóssága: 1 ℓ = 10-20 m².

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	átlátszó folyadék
Fajsúly	≈ 1,05 kg/dm ³
Tárolás	≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	1 ℓ-es palack
Vízzel való keverési arány	bármilyen arányban
Viszkozitás	≈ 1540 mPa · s, forgórész 2 RPM 50 Brookfield módszer
pH	≈ 1,4
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Várakozási idő a vízzel való tisztítás előtt	≈ 2 – 5 perc
Anyagszükséglet	≈ 10 – 20 m ² /1 ℓ

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvsvivásától függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a kezelt felületeken bő vízzel öblítsük le
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- védőkesztyű és szemvédő használata kötelező
- amennyiben a terméket 5 percnél tovább hagyjuk hatni, megváltoztathatja a fugázó fizikai tulajdonságait és a színét
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzés javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com