

Fuga-Soap Eco

Öko-kompatibilis tisztítószer a Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet foltjaitól történő megtisztításhoz. Ideális a GreenBuildingnél. Vizes bázisú koncentrátum, természetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

A Fuga-Soap Eco specifikus tisztító hatást biztosít a kerámia felületek, greslapok és terméskő lapok lerakását követő tisztításánál, valamint a rendszeres takarítások során is.



GREENBUILDING RATING®



A TERMÉK ELŐNYEI

- Padlóra és falra
- Vízrel bármilyen arányban hígítható
- Alkalmos tömör és porózus anyagokhoz
- Alkalmos kényes márványokhoz is
- Belső terekhez ideális

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet foltjainak eltávolítása kerámia felületekről.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik, márvány és terméskő

Ne használjuk

Lúgos szereknek nem ellenálló felületeken.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól. A Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet termékeknek teljesen ki kell keményedniük.

Előkészítés

A Fuga-Soap Eco sárgás, használatra kész folyadék, amely vízzel bármilyen arányban hígítható az eltávolítandó szennyeződés típusának megfelelően. Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

Felvitel

Javasoljuk, hogy a munkavégzés területén kívül, vagy egy kevésbé frekvenciált területen végezzen előzetes próbát. A tisztítandó felületen fehér dörzsfilccel egyenesen osszuk el a Fuga-Soap Eco terméket, és addig hagyjuk hatni, amíg le nem válik az eltávolítandó szennyeződés; ehhez 10 - 30 perc lehet szükséges, a mennyiségtől, a lerakás óta eltelt időtől (legalább 1 nap) és a burkolat nedvszívási fokától függően. Ezután mechanikus úton távolítsuk el a felületről dörzsfilccel. A tisztítás befejeztével bőséges vízzel öblítsük le és alaposan töröljük szárazra. A folyadékszívó használata megkönnyíti a műveletet és a maradékok teljes eltávolítását biztosítja. Nagy felületek esetén az eltávolításhoz ajánlatos elektromos súrológépet használni dörzsfilccel. Makacs szennyeződés esetén ismételjük meg a műveletet.

Tisztítás

A szerszámok Fuga-Soap Eco maradékoktól való tisztítása pusztán bő vízzel való öblítéssel történik.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A Fuga-Soap Eco folyékony tisztítószer. Használat előtt érdemes hermetikusan becsomagolni az ajtókat, nyílászárókat, gumi tömítéseket, bútorokat, lakkozott részeket, szintetikus anyagból pl. metakrilát, PVC kádákat és zuhanytálcákat és minden olyan felületet, amelyet megtámadhat a szer közvetlen érintkezéssel vagy a gőzei révén.

ÖSSZEZEGÉS

A Fugalite® maradványainak és foltjainak eltávolítása kerámia burkolólap, greslap, üvegmozaik, márvány és természetes felületekről öko-kompatibilis, vizes bázisú tisztítószerrel történik, GreenBuilding Rating® 3, típusa: Fuga-Soap Eco, gyártja a Kerakoll Spa. Egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre, mechanikai úton távolítsuk el a szennyeződést, bőségesen öblítsük le és alaposan töröljük szárazra, átlagos kiadóssága: 1 l = 10-20 m².

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

| | |
|--|---|
| Megjelenés | sárgás folyadék |
| Fajsúly | ≈ 1,01 kg/dm ³ |
| Tárolás | ≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban |
| Figyelmeztetések | a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet |
| Csomagolás | 1 l-es palack |
| Vízzel való keverési arány | bármilyen arányban |
| Viszkozitás | ≈ 211 mPa · s, forgórész 2 RPM 50 Brookfield módszer |
| pH | ≈ 12,5 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5 °C-tól +35 °C-ig |
| Várakozási idő a vízzel való tisztítás előtt | ≈ 10 – 30 perc |
| Anyagszükséglet | ≈ 10 – 20 m ² /1 l |

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívósságától függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a kezelt felületeken bő vízzel öblítsük le
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com