

Fuga-Wash Eco

Öko-kompatibilis tisztítószer a Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet tisztítóvízének adalékolásához, ideális a GreenBuildingnél. Vizes alapú koncentrátum, oldószermentes, természetbarát és megóvjaa az felhasználók egészségét.

A Fuga-Wash Eco a tisztítóvízben alkalmazva különleges tisztító hatást fejt ki, amely nem károsítja a kerámia, greslap és terméskő felületeket.



GREENBUILDING RATING®



A TERMÉK ELŐNYEI

- Megkönnyíti a burkolatok tisztítását
- Segítségével tisztább marad a szivacs
- Hatékonyan tisztít, nincs szükség öblítésre
- Javítja a fuga felületi kidolgozását
- Minden felülethez alkalmas

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet tisztítóvízének adalékolása.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik, márvány és terméskő

Ne használjuk

A már kikeményedett fugamaradványok és -foltok eltávolítására.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól. A Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet termékeknek még frisseknek kell lenniük.

Előkészítés

A Fuga-Wash Eco átlátszó, használatra kész folyadék, amely bármilyen arányban hígítható vízzel. Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson. A lemosóvízben lévő minden 5 liter vízhez adjunk egy adagolókupaknyit (kb. 50 ml).

Felvitel

Kezdje meg a burkolat tisztítását, amikor a fugázó még friss. A felület végső tisztításához öntsünk a lemosóvízbe a megjelölt mennyiségű Fuga-Wash Eco folyadékot, majd a fugák felsértésének elkerülésére használjunk lehetőleg cellulózból készült, vízzel átitatott, vastag, nagyméretű szivacsot. Körkörös irányban habosítsuk fel a fugázó hártát a burkolólapokon, és dolgozzuk el a fuga felületét. Különösen diszpergáló specifikus polimerek biztosítják a fugamaradványok eltávolítását kis mennyiségű víz használatával. A tisztításnál a túlzott mennyiségű víz használata negatívan befolyásolná a végső vegyi ellenállást. Fontos, hogy gyakran öblítsünk, és a vizet a megfelelő rácsos és tisztítóhengeres edények alkalmazásával tartsuk mindig tisztán, valamint, ha szükséges, cseréljük a fugázóval átitatott szivacsot vagy filcet. A fugafelület megsértésének elkerülése érdekében, a tisztítást a burkolólapokhoz képest átlós irányban dolgozva végezzük. A megtisztított felületet száraz ruhával áttörölve, biztosítja az esetleges gyanta maradványok végleges eltávolítását.

Tisztítás

A szerszámok Fuga-Wash Eco maradékoktól való tisztítása pusztán bő vízzel való öblítéssel történik.

ÖSSZEGRÉS

A Fugalite®, Fugalite® Invisibile és Fugalite® Bio Parquet tisztítóvízének adalékoldása kerámia burkolólap, greslap, üvegmozaik, márvány és terméskő felületen öko-kompatibilis, vizesbázisú tisztítószerrel történik, GreenBuilding Rating® 4, típusa: Fuga-Wash Eco, gyártja a Kerakoll Spa.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	átlátszó folyadék
Fajsúly	≈ 1 kg/dm ³
Tárolás	≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	1,5 l-es palack
Vízzel való keverési arány	bármilyen arányban a lemosódörben található minden 5 l vízhez 1 adagolókupaknyi ajánlott
pH	≈ 7
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Anyagszükséglet	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzés javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com