

Tapetex

Összenyomható, expandált, zárt-cellás polietilén szalag kerületi elválasztó hézagokhoz.

A Tapetex a praktikus, kétoldalas ragasztófelületű polietilén ragasztószalagnak köszönhetően biztosítja a kötést ásványi esztrich polietilén lapokra vagy PVC-re való terítése esetén.



A TERMÉK ELŐNYEI

- Alsó tapadó részével könnyen használható
- Biztosítja az esztrich és a padló elválasztását
- Ragasztófelületű rész a vízszintes réteghez illesztéshez
- Magassága 100 mm

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Kerületi hézagok kialakítása beltéri és kültéri esztrichre.
Elválasztás falaktól és általánosságban függőleges szerkezetektől.

Ne használjuk

Laza, nedves vagy nem tiszta hordozórétegre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A lerakás előtt ellenőrizzük, hogy a szalag magassága elegendő-e ahhoz, hogy az esztrich szabad legyen egészen a padló magasságáig. Rakjuk le a Tapetex tömöríthető szalagot a helyiség teljes kerülete mentén a falakra és a hordozórétegből kiálló esetleges függőleges szerkezeti elemekre (például pillérekre, oszlopokra, az épületgépészeti elemekre...), hogy biztosítsuk, hogy az esztrich minden ponton el legyen választva.

Gondoskodjunk arról, hogy a szalag tökéletesen tapadjon a függőleges szerkezeti elemekhez, ügyeljünk arra, hogy folytonosan használjuk, a bejárati küszöbnél és az erkélyajtóknál is, amennyiben vannak, valamint a fűtési rendszer gyűjtőcsöveinél is, és fordítsunk különös gondot a sarkok kialakítására.

Használjuk a ragasztófelületű PE filmmel készült részt a vízszintes réteggel való illesztés folytonosságának biztosítása érdekében.

ÖSSZEGZÉS

A kerületi elválasztó hézagot a 100 mm szélességű és 8 mm rétegvastagságú, kétoldalas ragasztófelületű polietilén filmmel ellátott, a vízszintes réteghez való illesztést biztosító Kerakoll® Tapetex tömöríthető, expandált, zártcellás polietilén szalaggal alakítsuk ki.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	polietilénhab-tekerecs
Szín	antracit szürke
Tekercs szélesség	≈ 100 mm
Tekercs hosszúság	≈ 50 m
Rétegvastagság	≈ 8 mm

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TELJESÍTMÉNY

BELSŐ LEVEGŐ MINŐSÉGE (IAQ) VOC - ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET KIBOCSÁTÁS

Megfelelőség

EC 1 plus GEV-Emicode

Tanús. GEV 6043/11.01.02

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék

- tartjuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.P.A.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com