



TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
A 305/2011 számú (EU) rendelet III. melléklete szerint
(Építési termékekről szóló rendelet)
az 574/2014 számú (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel
módosítva az

ARDEX WA Epoxikleber termékre, száma:
60401

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **EN 12004:R2T**
2. Az építési termék gyártó által javasolt felhasználási célja vagy javasolt felhasználási céljai az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően:

**Reakciógyanta ragasztó a megnövekedett követelményekhez,
csökkentett csúszással a csempék és a fedőlápok beltéri és
kültéri munkáihoz**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe a 11. cikk (5) bekezdésével összhangban:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Németország

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetőségi címe, akit a 305/2011 számú (EU) rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban megbíznak a feladatokkal:

nem alkalmazandó

5. Rendszer vagy rendszerek az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére az V. mellékletnek megfelelően:

3. rendszer

- 6a. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékek teljesítménynyilatkozata esetén:

A bejelentett szervezet **UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE DER SÄUREFLIESNER- VEREINIGUNG E.V.**, melynek azonosító száma **1212**, elvégezte a típusvizsgálatot az EN 12004:2007 szerinti osztályozás vonatkozásában.

Készült: 2020.04.20.

6b. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést állítottak ki:

nem releváns


7. Bejelentett teljesítmény:

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tulajdonságok tűz esetén:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó nyírószilárdság száraz tárolás után:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó nyírószilárdság hőmérséklet-változás után:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó nyírószilárdság vizes tárolás után:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Veszélyes anyagok felszabadulása:	Lásd a biztonsági adatlapot	

További jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A nyitott idő meghatározása:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ legalább 30 perc múlva	EN 12004:2007+A1:2012
A lecsúszás meghatározása:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. A fenti termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. A fent említett gyártó felelős kizárólag a 305/2011 számú (EU) rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat elkészítéséért.

A gyártó nevében aláírta:



Dr. Jörg W. Sieksmeier
Vezető F & E

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten



Arnd Haase
Helyettes vezető F & E

Witten, 2020.04.20.

(A kiállítás helye és dátuma)