



**TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT**  
**A 305/2011 számú (EU) rendelet III. melléklete szerint**  
**(Építési termékekről szóló rendelet)**  
**az 574/2014 számú (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel**  
**módosítva az**

**ARDEX X 30 termékre, száma:**  
**16774**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **EN 12004:C2E**
2. Az építési termék gyártó által javasolt felhasználási célja vagy javasolt felhasználási céljai az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően:

**Cementtartalmú habarcs a megnövekedett követelményekhez, hosszabb nyitott idővel a burkolólapok és fedőlapok beltéri és kültéri munkáihoz**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett márkája és kapcsolattartási címe:

**ARDEX Baustoff GmbH**  
**Hürmer Straße 40**  
**A-3382 Loosdorf**  
**Ausztria**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetőségi címe, akit a 305/2011 számú (EU) rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban megbíznak a feladatokkal:

**nem alkalmazandó**

5. Rendszer vagy rendszerek az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére az V. mellékletnek megfelelően:

**3. rendszer**

- 6a. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékek teljesítménynyilatkozata esetén:

A bejelentett szervezet **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, melynek azonosító száma **0370**, elvégezte a típusvizsgálatot az EN 12004:2007 szerinti osztályozás vonatkozásában.

A bejelentett szervezet **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** melynek azonosító száma **0432** elvégezte a típusvizsgálatot a tűzzel szembeni reakció szempontjából.

Készült: 2020.04.17.

6b. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést állítottak ki:

**nem releváns**

7. Bejelentett teljesítmény:

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tulajdonságok tűz esetén:	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság vízben tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság meleg tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ragasztó szakítószilárdság fagy-olvadás váltakozó tárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Veszélyes anyagok felszabadulása:	Lásd a biztonsági adatlapot	-

További jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A nyitott idő meghatározása:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ legalább 30 perc múlva	EN 12004:2007+A1:2012

8. A fenti termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. A fent említett gyártó felelős kizárólag a 305/2011 számú (EU) rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat elkészítéséért.

A gyártó nevében aláírta:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten 

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Vezető F & E

Ann-Kristin Quintern  
Szakrészleg vezető F & E

Witten, 2020.04.17.

(A kiállítás helye és dátuma)