

Tapetex Plus

Összenomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz. Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátása.

A Tapetex Plus az öntapadó alapnak és az integrált szálal hordozónak köszönhetően kiváló tapadást garantál a hordozóhoz anélkül, hogy bosszantó ragasztómaradványok lennének a falon, mert ez a szalag a megújítandó felülethez tapad.



A TERMÉK ELŐNYEI

- Praktikusan és egyszerűen alkalmazható
- Alkalmos esztrichекhez és önterülő kiegyenlítőanyagokhoz
- Fokozott alakíthatóság
- Magassága 50 mm

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Szegélyhézagok kialakítása beltéri és kültéri önterülő kiegyenlítő anyagoknál és esztrichекnél. Elválasztás falaktól és általánosságban függőleges szerkezetektől.

Ne használjuk

Laza, nedves vagy nem tiszta hordozórétre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Tapetex Plus tömöríthető, expandált, zártcellás polietilén szalag az aljzatkiegyenlítő réteg és a padló kerületi elválasztó hézagjainak kialakításához szükséges. Ehhez rakjuk le a Tapetex Plus-t a helyiség teljes kerülete mentén és a hordozórétből kiálló esetleges függőleges szerkezeti elemek (például pillérek, oszlopok, épületgépészeti elemek...) szegélye mentén.

Távolítsuk el a védőfilmet és nyomjuk a hordozóra az öntapadó részt. Gondoskodjunk arról, hogy a szalag tökéletesen tapadjon a hordozóhoz, fordítsunk különös gondot a sarkok kialakítására.

A belső sarkok kialakításához vágjuk le a polietilén részt anélkül, hogy megsértenénk a szálerősítést, míg a külső sarkoknál a szálal hordozót csak a ragasztórésznél kell levágni, hogy biztosítsuk a polietilén réteg folytonosságát.

A KERA KOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	polietilénhab-tekercs
Szín	Zöld
Tekercs szélesség	≈ 85 mm
Tekercs hosszúság	≈ 20 m
Rétegvastagság	≈ 5 mm

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék

- Tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket

- Az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra

- A jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2020 augusztusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 09.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERA KOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.P.A.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com