







No	Model	Göstəricilər	Təsvir	Məbləğ AZN
1	  <b>ASG600</b>	Ox uzunluğu, mm 6 Maks. açılış vaxtı, saniyə 6 İş intensivliyi, %70 Mühafizə sinfi IP44 Dönmə anı, Nm 200 Çəki, kq 65 Güc, W 200 İş temperaturu, °C -20°C-dən +50°C-ə qədər Ölçülər, mm 1080x360x265 Enerji təchizatı, V 220		<b>1650</b>
2	  <b>G3250</b>	Qol – 4m Əlavə enerji təchizatı Şəbəkə 220V Gərginlik 220 V Minimum iş temperaturu -25 dərəcə. Maksimum iş temperaturu 55 dərəcə. Standart olaraq düymələri olan konsol yox Standart olaraq radio açarı bir Standart olaraq idarəetmə paneli Bəli Velosiped sayğacı yox Avadanlıqların su və tozdan qorunması IP IP54 vandal müqavimət Bəli		<b>2400</b>



**LIFEGUARD**  
SECURITY SYSTEMS







Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
3	<b>CAME</b>   <b>GT8</b>	Qol-6-7.8 m Açılış bucağı (dərəcə) 90 İstifadə intensivliyi % intensiv Mühafizə sinfi 54IP Öz çəkisi (kq.) 55 Təchizat gərginliyi (V) 220 Nominal cərəyan (A) on beş Güc, (W) 300 Dönmə momenti (Nm) 600 Tam açılış vaxtı (san.) 2 ilə 6 arasında tənzimləne bilər İşləmə temperaturu diapazonu -20+55 Korpus rəngi Boz		<b>4200</b>
4	 <b>ArmaKontrol</b>  <b>ARM212</b>	Açılış vaxtı: 3.5 san Enerji təchizatı birfazlı: 1ph 220V (±10) (AC) 50/60 Hz Maks. Qol uzunluğu: 6000 mm Gündə Əməliyyat Döngüsü: 1545 Dövr Səs-küy səviyyəsi: ≤62dB Çəkisi: 65 kq		<b>1750</b>



**LIFEGUARD**  
SECURITY SYSTEMS







Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
5	 <b>SN-HRB01</b>	Sürücü qurğusu Hidravlik Çap 168mm, 219mm, 273mm, 324mm Yüksəlmə hündürlüyü 600mm, 800mm, 1000mm Qalınlıq 6/8/10/12/15/30mm Artırma / endirmə vaxtı 3s Çəki yükü 120 t İş gərginliyi AC110/220V İş gücü 350W İş temperaturu -35 °C -75 °C		4900
6	 <b>A Series Rising Bollard</b>	Bollard diametri: Ø 219 mm Bollard Hündürlüyü: 500 - 700 mm Divar Qalınlığı: 8 - 10 - 16 - 25 mm Hərəkət edən hissə: Toz Boya / 304-316 Paslanmayan Daxili Qol: İsti daldırma sinklənmiş Hərəkət mexanizmi: Hidravlik		12260







No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
7	<b>Individual Parking</b>	Enerji təchizatı: 4 x D tipli batareyalar. Əməliyyat üsulu: Uzaqdan idarəetmə. Əməliyyat məsafəsi: Təxminən 100 fut (görmə xətti). Rəng: Sarı və Qara. Yüksəldikdə Hündürlük: 16". Aşağı Zaman Hündürlüyü: 3 1/4". Baza ölçüsü: 18" x 8". Aşağı olduqda ümumi ölçü: 18" (a) x 15" (d) x 31 1/2" (L). Əlavə Uzaqdan İdarəetmə: Bəli (maksimum 15).		330
8	<b>Yerüstü Tikan</b>	Tələ uzunluğu: 1000 mm - 2000 mm Dırnaq hündürlüyü: 65 mm Dırnaq Modeli: Dırnaq (Sfero) Dırnaqlar: Bir-birindən müstəqildir. Tələ qutusu: 300x1000x150 mm		620
9	<b>Yerüstü Maneə</b>	Növ: tramplin Rəng: qara, sarı Material: plastic, metal Ölçülər: 100X5		93







No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
10		<p>Toxunma ekran Barkodlu bilet Sensor ekranda lisenziya nömrəsinin daxil edilməsi RFID kart oxuyucusu Kağız pul tanıma vahidi Müxtəlif valyutaları aşkar edir Sikkə qəbuledici vahid Qalıq qaytarma Ödəniş qəbzini çap etmək Kredit Kartı İnteqrasiyası (İstəyə görə) Kassa aparatının inteqrasiyası (İstəyə görə)</p>		25800
11		<p>Yalnız qarşıda avtomobil olduqda aktivləşir( Giriş) Müxtəlif ölçülü bilet istifadə variantları Bilet sürəti &lt;2 saniyə Hər maşına maksimum 1 bilet verilir. Abunəçinin identifikasiyası Abunəçilər birbaşa proximity kart ilə giriş və çıxış edir Sürücü böyük LCD məlumat displeyindən keçir Asan tarif tənzimlənməsi Ətraflı hesabat Giriş və çıxış qeydləri IP əsaslı Ethernet Rabitəsi</p>		6230







Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
12		<p>Yalnız qarşıda avtomobil olduqda aktivləşir( Çıxış) Müxtəlif ölçülü bilet istifadə variantları Bilet sürəti &lt;2 saniyə Hər maşına maksimum 1 bilet verilir. Abunəçinin identifikasiyası Abunəçilər birbaşa proximity kart ilə giriş və çıxış edir Sürücü böyük LCD məlumat displeyindən keçir Asan tarif tənzimlənməsi Ətraflı hesabat Giriş və çıxış qeydləri IP əsaslı Ethernet Rabitəsi</p>		5540
13	  S100	<p>İş vaxtı: Turniket sistemləri 24/7 fasiləsiz istifadə üçün sənaye hissələri ilə istehsal olunur. Turniketdən keçid diapazonu: ≤ 550 millimetr keçid sahəsinə malikdir. Məhsuldarlıq dərəcələri: 35 p/m məhsuldarlığa malikdir. Enerji təchizatı Xüsusiyyəti: 100 V/(AC) - 240 V/(AC) enerji təchizatı mövcuddur. İş gərginliyi: 24 V/(AC) iş gərginliyi Maksimum güc istehlakı: 35W enerji istehlakı Bel Turnike Tezliyi: 50-60 Hz tezliyi. İşləmə temperaturu: -25 ilə +70 dərəcə arasında olan bütün temperaturlar Qollar istisna olmaqla ölçü: 550 millimetr X 220 millimetr X 980 millimetr</p>		1380



№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
14	 <b>SG200</b>	<p>Korpus: Turniket qolları və gövdəsi paslanmayan 304 poladdan hazırlanıb.</p> <p>İş vaxtı: Turniket sistemləri 24/7 fasiləsiz istifadə üçün sənaye hissələri ilə istehsal olunur.</p> <p>Keçid diapazonu: <math>\leq 550</math> mm</p> <p>Məhsuldarlıq dərəcəsi: 35 p/m</p> <p>Enerji təchizatı: 100-240V/(ac) İş gərginliyi: 24 V/(ac)</p> <p>Maksimum enerji istehlakı: 35W</p> <p>Tezlik: 50-60Hz</p> <p>İşləmə temperaturu: -25 ilə +70 dərəcə arasında Çubuqlar istisna olmaqla</p> <p>Ölçülər: 1000 mm x 220 mm x 980 mm</p>		<b>1480</b>
15	 <b>SG500</b>	<p>Keçid eni: <math>\leq 550</math> mm</p> <p>Ötürmə dərəcəsi: 35 p/m</p> <p>Enerji təchizatı: 100-240 V/(ac) İş gərginliyi: 24 V/(dc)</p> <p>Maksimum güc istehlakı: 35 vatt Tezlik: 50-60 Hz</p> <p>Qoruma səviyyəsi: &gt; 44 IP İşləmə temperaturu: - 25 ~ + 70 dərəcə</p> <p>Qanadlar istisna olmaqla</p> <p>Ölçü: 1000 mm x 280 mm x 980 mm</p> <p>Qanadlarla birlikdə xalis çəki: 80 kq</p>		<b>3200</b>







№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
16	 <b>SG500</b> Mərkəz	Keçid eni: ≤ 550 mm Ötürmə dərəcəsi: 35 p/m Enerji təchizatı: 100-240 V/(ac) İş gərginliyi: 24 V/(dc) Maksimum güc istehlakı: 35 vatt Tezlik: 50-60 Hz Qoruma səviyyəsi: > 44 IP İşləmə temperaturu: - 25 ~ + 70 dərəcə Qanadlar istisna olmaqla Ölçü: 1000 mm x 280 mm x 980 mm Qanadlarla birlikdə xalis çəki: 80 kq.		4600
17	 <b>C90</b>	Korpus: AISI 304 keyfiyyətli passız polad Keçmə Məsafəsi: 90 sm (80 sm qol + 10 sm boşluq) Keçmə sürəti: ~ 70 nəfər / dəqiqə İş gərginliyi: 220-240V Enerji istehlakı: 24W Tezlik: 50-60Hz İşləmə temperaturu: -25 ilə +70 dərəcə Çəki: təqribən. 35 kq Quraşdırılmış Ölçülər: 440 x 200 x 1150 mm		2140









**LIFEGUARD**  
SECURITY SYSTEMS





Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
18	 <b>L129</b>	Mənşə yeri: Guangdong, Çin Ölçü: 1000*230*960mm Material: 1,2+1,0 mm 304 SUS Saç xətti #400 Keçid eni: <=550 mm Keçmə dərəcəsi: 30-35 nəfər/dəqiqə Əməliyyat vaxtı: 0,2 saniyə Giriş: 100-240V, 50/60HZ İş gərginliyi: 24V Rabitə: Quru əlaqə MCBF: 3.000.000 Dövr Mexanizm: Solenoid kilidi		1200
19	 <b>LV129</b>	Ölçü 480*230*960mm Material - 1,0 mm Keçid eni - 550 mm Keçid istiqaməti Tək istiqamətli/İki istiqamətli Keçid dərəcəsi - 30-35 nəfər/dəqiqə Əməliyyat vaxtı 0,2 saniyə Güc Girişi-AC100-240V,50/60HZ İş gərginliyi-24V Rabitə interfeysi-Quru əlaqə		1100





Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
20	 <b>EL128</b>	Ölçü: 480x280x960mm; Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400; Keçid Eni <=550mm; Keçid sürəti: 30-35 nəfər/dəqiqə; İşləmə müddəti: 0,2 saniyə; Giriş: 100-240V, 50/60HZ; İş gərginliyi: 24V; İş gərginliyi -100-230 VAC. 47-60Hz Keçidlərdə enerji istehlakı-22W. Gözləmə rejimində 9W İşləmə temperaturu-0° / +60° Açılış-bağlanma ~1,5 san. Çəki - ~ 34 kq Daxili istifadə üçün uygundur.		1250
21	 <b>F18</b>	Ekran 2,4 düymlük TFT LCD rəngli ekran Barmaq izi tutumu 3000 Kart Tutumu 5000 Tranzaksiya Tutumu 30.000 Sensor ZK Optik Sensor Alqoritmi versiyası ZK Finger V9.0 və 10.0 Ünsiyyət RS232/485, TCP/IP, USB-host Girişə Nəzarət İnterfeysi 3-cü Şəxs Elektrik Kilidi, İşləmə temperaturu 0 °C - 45 °C Əməliyyat Rütubəti 20% - 80%		380







No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
22	<b>ZKTeco</b>  <b>TF1700</b>	Alqoritm versiyası ZK Finger V10.0 Ünsiyyət TCP/IP, RS485, USB Host Barmaq izi tutumu 3000 Barmaq izi (8000 Opsiyonel)Kart Tutumu 10.000 Kart Qeyd Tutumu 50.000 Əməliyyat RF kartı EM (Standart) / IC KartEnerji təchizatı 12V DC 3A İşləmə temperaturu -10 °C ~ 50 °C (14°F ~ 122°F)Ölçü 62,5 mm × 185 mm × 41,5 mm (G × Y × D)		380
23	<b>ZKTeco</b>  <b>F22</b>	Displey 2,4 düymlük TFT LCD Rəngli Ekran Barmaq izi Tutumu 3000 Kart Tutumu 5000 (İstəyə görə) ID və ya mifare kartıTransaksiya tutumu 30,000 Sensor BioID Sensor/ SilkID Sensor (opsiyaya görə)Alqoritm Versiya ZKFinger VX10.0 Rabitə RS5/ USB4/CP2, USB4/CP2 host, Wi-FiWiegand Siqnal Girişi, Çıxış Köməkçisi. İşləmə Temperaturu 0 ° C- 45 °CƏməliyyat Rütubəti 20%-80% Ölçü (UxGxY) 158.5x78.0x19.4mm		440









No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
24	<b>ZKTeco</b>  <b>Iface 701</b>	Ekran 4.3 TFT sensor ekran Üz tutumu 400 (1:N) Barmaq izi tutumu 2000 (İstəyə görə) Kartın tutumu 10.000 Günlük tutumu 100.000 Enerji təchizatı 12V3A Doğrulama sürəti 2 san İşləmə temperaturu 0C-45C Əməliyyat rütubəti 20%-80% Ölçü 193.6*146.8*111 mm (Uzunluq*Eni*Qalınlıq) Ümumi çəki 1,9 kq		530
25	<b>ZKTeco</b>  <b>Iface 302</b>	Üz tutumu 1200 (1:N) Barmaq izi tutumu 2000 Günlük tutumu 100.000 Rabitə TCP/IP, RS232/485 USB-HOST İki USB-Host Simsiz Wi-Fi Könüllü Vaxt davamiyyəti Standart funksiyalar Avtomatik Status Dəyişdiricisi, Enerji təchizatı DC12V 3A Doğrulama Sürəti ≤2 san İşləmə temperaturu 0 °C- 45 °C Əməliyyat rütubəti 20%-80% Ölçü (Ə × Y × D) 193,6 × 146,8 × 111 mm Ümumi çəki 1.49 kq		560



№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
26	 <b>UDOHOW 鼎昊</b>  <b>DH8505-J</b>	İş tezliyi: 125KHz, 13.56MHz Tətbiq olunan Kart: T5557 Mifare one Em Card Algılama məsafəsi: 3-5CM İş gərginliyi: 4 ədəd 1,5 volt qələvi batareya Sıqnal gərginliyi: 4,8 volt Statik enerji istehlakı: <10 mikroamper Dinamik güc: <200 mAh İşləmə temperaturu: -20 ° C ~ 50 ° C İş rütubəti: <95 °C		260
27	 <b>UDOHOW 鼎昊</b>  <b>DH8321-JH</b>	Növ RFID Kartı Material Paslanmaz polad Uzaqdan nəzarət Uzaqdan İdarəetmə olmadan Güc növü DC Məlumat Saxlama Növləri Oflayn Sertifikatlaşdırma CE, FCC, RoHS Rəng Qızıl Qapı Qalınlığı 32mm-75mm		250



№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
28	 <b>UDOHOW 鼎昊®</b> <b>DH8011-6Y</b>	Gərginlik çaldı DC3.5-6.5v, (4 seqment 7 qələvi batareya) Statik güc istehlakı < 30 uA Dinamik enerji istehlakı < 200 mA Tək əməliyyat 0,8 saniyə Kartın oxunma vaxtı < 0,1s Kart növləri M1/IC (13.56MHZ) və ya EM/ID (125KHZ)		160
29	 <b>UDOHOW 鼎昊®</b> <b>DH8011-Y</b>	Rəng: Gümüş qızıl Material: Paslanmaz polad Kilidi açılır: kart, açar Çəki: 3,0 kq Qapının qalınlığı: 32-60 mm Üslublar: RFID otel kilidi Sabitlik: Əla Enerji təchizatı: DC6V 4 ədəd standart qələvi batareya		190
30	 <b>UDOHOW 鼎昊®</b> <b>S-118-S2</b>	Enerji təchizatı DC6V; DC9V ehtiyat gücü Statik enerji təchizatı <30u A Dinamik enerji təchizatı < 200mA Qapının qalınlığı 40~55mm (40~110mm tənzimlənə bilər) İş temperaturu -28~+55 °C Açar növləri Kart; barmaq izi; klaviatura; Mexanik açar; Batareya növü 4xAA batareyaları		130









**LIFEGUARD**  
SECURITY SYSTEMS









Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
31	<b>ZKTeco</b>	İş gərginliyi AC220V / AC110V İş cərəyanı 30A yükləyin Enerji istehlakı: - Ümumi keçid: 0.8-1.46W – IC Card induksiya açarı: 1-1.6W Statik cərəyan 100 mA Gecikmə vaxtı 12 san Kart növü 13,56 MHz ISO14443A Material PC Ölçüləri 86x86x44 mm Çəki 147,7 q		58
32	<b>ZKTeco</b>	Otel İdarəetmə üçün RFID USB Reader 13,56 MHz		220
33	Kart	İC Ultra		5






No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
34	 <b>HAC-B1A11P-0280B</b>	Kamera növü rəngli Lensin fokus uzunluğu (mm) 2.8 Matrisin fiziki ölçüsü 1/2,7 düym İcra küçə Obyektiv Bucağı (°) 48 - 93 Gecə çəkiliş məsafəsi (m) 20 Arxa işığın kompensasiyası Bəli Matris həlli (MP) 1.0		37
35	 <b>HAC-HDW1200TRQP-0280B-S5</b>	Fokus uzunluğu 2,8 mm Maks. diyafram F1.9 Baxış bucağı 101° Montaj növü M12 Ölçülər $\Phi 97.1\text{mm} \times 93.0\text{mm}$ ( $\Phi 3.82'' \times 3.66''$ ) Xalis Çəki 0,17 kq (0,37 lb) Ümumi çəki 0,23 kq (0,51 lb)		50
36	 <b>HAC-HFW1200CP-0360B-S5</b>	Piksel: 1920×1080; IR=30 m; Sabit lens; f=3,6 mm; Bucaq: 100°; Qətnamə: 1080P (1920×1080); 720P(1280×720); 960H (960×576/960×480); BLC / HLC / DWDR; DWDR; 2D NR; Mühafizə: IP67; 12V ±30% DC; Ölçülər: 161.3mm × 69.7mm × 70.0mm; Çəkisi: 0,19 kq.		62









№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
37	 <b>HAC-HFW1200TLP-0280B-S4</b>	2 meqapikselli HD-CVI video kamera; Piksel: 1920×1080; Sabit lens; IR=40 m; f=2,8 mm; Bucaq: 119°; BLC / HLC / DWDR; AGC; 2D; IP67; 12VDC; Ölçülər: 80.2mm × 76.2mm × 198.9mm; Çəkisi: 0,23 kq.		71
38	 <b>HAC-HDW1500TQP-0280B-S2</b>	Piksel: 5MP Enerji təchizatı: 12V ±30% DC İşləmə temperature: -40°C - +60°C (-40°F - 140°F); <95% (qeyri-kondensasiya) Çəki: 0,32 kq (0,71 lb) Ümumi çəki: 0,49 kq (1,08 lb)		115
39	 <b>HAC-HFW1400DP-0360B</b>	4 meqapikselli HD-CVI video kamera; Piksel: 2560×1440; IK-80 m; f=3,6 mm; Sabit lens; Bucaq: 76,4° - 41,6°; BLC / HLC / DWDR; DWDR; AGC; 2D; IP67; Enerji təchizatı: 12V DC; Ölçülər: 241.8mm × 90.4mm × 90.4mm; Çəki: 0,58 kq.		120









№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
40	<b>HIKVISION</b> <b>DS-2CE12DF3T-F</b>	Şəkil Sensoru 2 MP CMOS Maks. Görüntü imkanı 1920 (H) × 1080 (V) Min. İşıqlandırma 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ağ işıq ON Çekim vaxtı PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s Gündüz & Gecə 24/7 Rəngli Təsvir		202
41	<b>HIKVISION</b> <b>DS-2CE10DFT-F28</b>	Şəkil Sensoru 2 MP CMOS Maks. Görüntü imkanı 1920 (H) × 1080 (V) Gündüz & Gecə Rəng Ölçü 181,4 mm × 70 mm × 68 mm (7,14" × 2,75" × 2,68") təqribən. 390 q (0,86 funt) Əməliyyat Vəziyyəti -40° C - 60° C (-40° F - 140° F), Rütubət 90% və ya daha az (kondensasiya yoxdur) Enerji təchizatı 12 VDC ± 25%		177
42	<b>HIKVISION</b> <b>DS-2CE72DFT-F</b>	Şəkil Sensoru 2 MP CMOS Maks. Görüntü imkanı 1920 (H) × 1080 (V) Min. İşıqlandırma Rəng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), ağ işıqlı 0 Lux Çekim vaxtı PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s Gündüz & Gecə 24/7 Rəngli Təsvir Bucaq tənzimlənməsi Pan: 0° - 360°; Yayma: 0° - 75°; Yavaş çekim Maks. 16 dəfə		101









Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
43	 <b>XVR5104H-4KL-I2</b>	Performans 4 kanal Enerji təchizatı 12 V / 2 A DC Ölçülər Tip Mini 1U, 325 mm × 257 mm × 55 mm (12,80" × 10,11" × 2,17") Xalis çəki (sabit diskdən başqa) 1,2 kq (2,7 funt) Ümumi çəki 1,9 kq (4,2 lb) İşləmə temperaturu və rütubəti -10°C ilə +55°C (+14°F - +131°F), 0 ilə 90% RH Saxlama şəraiti -20°C ilə +70°C (-4°F - +158°F), 0 ilə 90% RH		286
44	 <b>XVR1B08-I</b>	Analoq Kamera Girişi 8 kanal, BNC Ölçülər Cooper 1U, 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm (7,81" × 7,99" × 1,63") Xalis Çəki (HDD olmadan) 0,62 kq (1,37 lb) Ümumi çəki 1,13 kq (2,49 funt) Əməliyyat şərtləri -10 °C ilə +45 °C (+14 °F ilə +113 °F), 0%–90% Saxlama şərtləri -20 °C ilə +70 °C (-4 °F ilə +158 °F), 0%–90%		145



№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
45	 <b>XVR4108C-I</b>	Audio Giriş 1 kanallı RCA 8 kanallı BNC Enerji təchizatı 12 VDC, 1,5 A Xalis Çəki 0,50 kq (1,10 lb) Ümumi çəki 1,07 kq (2,36 funt) İşləmə temperaturu -10 °C ilə +55 °C (+14 °F - +131 °F)		202
46	 <b>XVR4116HS-X</b>	Analoq Kamera Girişi 16 Kanal, BNC Xalis Çəki (HDD olmadan) 1,0 kq (2,2 funt) Ümumi çəki 1,7 kq (3,7 funt) Əməliyyat şərtləri -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% Saxlama Şərtləri -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0~ 90%		266
47	 <b>XVR5116H-S2</b>	Analoq Kamera Girişi 16 Kanal, BNC Xalis Çəki 0.75kg (1.7lb) (HDD olmadan) Ümumi çəki 1,5 kq (3,3 lb) İşləmə şərtləri -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH Saxlama şəraiti -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0~ 90% RH		453



No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
48	 XVR4232AN-S2	Video girişi 32 kanal BNC İşləmə temperaturu -10...+55°C Əməliyyat rütubəti 10% - 90% Ölçü 1U, 375 x 287 x 53 mm Çəki 2 kq (HDD olmadan)		453
49	 XVR5232AN-S2	Analoq Kamera Girişi 32 Kanal, BNC Ölçülər 1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1") Xalis Çəki 2,35 kq (5,2 funt) (HDD olmadan) Ümumi çəki 3,2 kq (7,05 funt) Əməliyyat şərtləri -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH Saxlama şərtləri -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0~ 90% RH		913
50	 5030A	Tunel Ölçüsü: 500 mm (Eni) * 300 mm (Hündürlük) Konveyer (kəmər) bant sürəti: 0.22m / san Konveyer (Daşıyıcı) Maksimum Yükl: 170kg İmtahan başına doza: <2.9µGy/saat Qətnamə: < 0,101 mm Nüfuz: 14 mm Polad Film Təhlükəsizliyi: Film X-ray sızması: <0,05 µGy		27500



No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
51	<b>SECUDA</b>  5030C	Tunel Ölçüsü: 500 mm (Eni) * 300 mm (Hündürlük) Konveyer bandının sürəti: 0,2 m/san. Konveyer (Daşıyıcı) Bandı Maksimum Yükl: 170kg İmtahan başına doza: <2.9µGy/saat Qətnamə: <0.101 Nüfuz: 34 mm Polad Film Təhlükəsizliyi: Film X-ray sızması: <0,05 µGy		38150
52	<b>SECUDA</b>  6550	Tunel Ölçüsü: 650 mm (Eni) * 500 mm (Hündürlük) Konveyer (kəmərlər) bant sürəti: 0.2m / san Konveyer (Daşıyıcı) Maksimum Yükl: 170kg Hər müayinə üçün doza: <1,4µGy/saat Qətnamə: < 0,0787 mm Nüfuz: 34 mm Polad Film Təhlükəsizliyi: Film X-ray sızması: < 0,05 µGy / h		50970






№	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
53	<b>SECUDA</b>  <b>SEC250</b>	Aşkarlama zonalarının sayı: 6 zonalı qapı detektoru Şaquli Ölçülər: 2157×812×349mm Net Çəki: 25KG İş gərginliyi: AC220V - 50/60Hz Enerji istehlakı: 12W İşləmə tezliyi diapazonu: 1-50 bant İş mühitinin temperaturu: -20°C~65°C Quraşdırma mühiti: Müdaxilədən qaçmaq üçün metalsız minimum məsafə (W)100cm*(L)200cm Aşkarlama Həssaslıq Aralığı: Həssaslıq ≥10g Meta		1197
54	<b>SECUDA</b>  <b>SEC750</b>	Aşkarlama zonalarının sayı: 18 zonalı qapı detektoru Şaquli Ölçülər: 2210×840×460mm Net Çəki: 38KG İş gərginliyi: AC220V - 50/60Hz Enerji istehlakı: 12W İşləmə tezliyi diapazonu: 1-50 bant İş mühitinin temperaturu: -20°C~65°C Quraşdırma mühiti: Müdaxilədən qaçmaq üçün metalsız minimum məsafə (W)100cm*(L)200cm Aşkarlama Həssaslıq Aralığı: Həssaslıq ≥10g Meta		2176





No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
55	<b>SECUDA</b>  <b>SEC850</b>	Aşkarlama zonalarının sayı: 33 zonalı qapı detektoru Şaquli Ölçülər: 2210x840x460mm Net Çəki: 43KG İş gərginliyi: AC220V - 50/60Hz Enerji istehlakı: 12W İşləmə tezliyi diapazonu: 1-50 bant İş mühitinin temperaturu: -20°C~65°C Quraşdırma mühiti: Müdaxilədən qaçmaq üçün metalsız minimum məsafə (W)100cm*(L)200cm Aşkarlama Həssaslıq Aralığı: Həssaslıq ≥10g Meta		2500
56	<b>SECUDA</b>  <b>CRX</b>	İşləmə Tezliyi: 22 KHZ - İşləmə gərginliyi: 9 V, Ölçülər: 410mm, 85mm, 45mm, Çəkisi: 409 qr, Metal aşkar edildikdə həyəcan signalı verir, Səsli, işıqlı və vibrasiyalı xəbərdarlıq, Aşağı batareyada səs və işıq xəbərdarlığı, Həssaslığı tənzimləmək bacarığı, Yenidən doldurulan (İsteğe bağlı) Dəri örtük, istifadəsi asandır Ergonomik və möhkəm dizayn		180





No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
57	<b>GARRETT</b> METAL DETECTORS	Zərbəli İşləmə Temperaturları -35° F (-37° C) ilə 158° F (70° C) Eni 3,25" (8,3 sm) Qalınlıq 1,625" (4,1 sm) Uzunluq 16,5" (42 sm) Ümumi Çəki 17,6 unsiya (500 q) Göndərmə Ölçüsü 21" x 11" x 5" (53,3 sm x 28 sm x 12,7 sm) Göndərmə Çəkisi 3 lbs (1,4 kq)		180
58	<b>SUPER SCANNER</b>	Ölçü: 410(L)*80(W)*420(H)mm Çəki: 400g Əməliyyat cərəyanı:< 50mA; İşləmə temperaturu: -5 °C - + 55 °C Güc: 9V (6F22) qələvi batareya işləmə gərginliyi: 7V-9V Sıqnal: video LED və audio/video LED və vibrasiya Həssaslıq səviyyəsi: 90 mm-də tapança, 60 mm-də altı düymük		180
59	<b>HIKVISION</b>  ISD-SMG318IT-D	Sensor Vanadium oksidi soyudulmamış sensor Maks. Çözünürlük 160x120 NETD ≤ 40 mk(25°C, F=1.0) Lens (Fokal Uzunluğu) 3 mm Baxış Sahəsi 50°x37.2° Dəq. Fokuslama məsafəsi 0,5 m Diyafraq 1.1		Sifarişlə



Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
60	<b>HIKVISION</b>  <b>DS-TD2637B-10/P</b>	Görüntü imkanı 384 × 288 Piksel intervalı 17 µm Cavab dalğası 8 µm-dən 14 µm-ə qədər NETD 35 mK-dan az (@25 °C,F#=1,0) Fokus Uzunluğu 9,7 mm İFOV 1.75 mrad Baxış Sahəsi 37,5° × 28,5° (Y × D) Min. Fokoslama məsafəsi 1 m Rəqəmsal Zoom ×2, ×4, ×8		Sifarişlə
61	<b>HIKVISION</b>  <b>DS-2TE127-F4A</b>	Ölçü 120 mm × 103 mm × 170 mm (4,72" × 4,06" × 6,69") 1,85 Kq (4,08 funt) Güc Girişi AC 100-240V Güc Çıxışı DC 24V		Sifarişlə







Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
62	<b>HIKVISION</b>  <b>DS-2TP21B6AVF W</b>	Görüntü imkanı 160×120 Piksel intervalı 17µm Cavab dalğası 8µm-dən 14µm-ə qədər Fokus Uzunluğu 6,2 mm Fokus rejimi Manual Baxış Sahəsi 25° × 18.7° İFOV 2.74 mrad Şəkil Tezliyi 25 hz		Sifarişlə
63	<b>HIKVISION</b>  <b>DS-K1T671TM-3XF</b>	Temperatur Aralığı 30 °C - 45 °C (86 °F - 113 °F) Sensor Vanadium oksidi soyudulmamış sensor Görüntü imkanı 120 × 160 Çərçivə Tezliyi 25 fps Ölçmə Dəqiqliyi 0,1 °C Ölçmə sapması ± 0,5 °C, qara bədən kalibrleməsi olmadan Məsafənin ölçülməsi 0,3 ilə 2 m arasında		Sifarişlə
64	<b>Perk<del>x</del>tek</b>  <b>SENSETIVE 890</b>	ABS Plastikdən hazırlanmışdır. Çalışma frekansı isə 58Khz dir. Əməliyyat gərginliyi 110~230V 50~60HZ dir. Açıq haldeki ebatları 1560*420*40 Çalışma Sıcaklığı: 0 ile 45 derece arasındadır. Kağıt ve sert etiketleri max 2,8 metrə qədər oxuya bilər.		1820








Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
65	<b>Doratec</b> "Kazanç Koruma Sanatı"  <b>PIEX</b>	Texnologiya: Radyo Frekans (RF) En: 375 mm Oğlan boyu: 1560 mm Kalınlıq: 40 mm Güc: 24V DC Tezliklər: 8.2 MHz Kurulum Mesafesi* : 180 sm (maksimum)		1450
66	 <b>SIRIUS</b>  <b>TWIN</b>	17 düymlük LCD-TFT Sensorlu Ekran Şaquli ekran istifadə xüsusiyyətinə malikdir Əsas Gövdə 1.5mm Lazer Kesim DKP saç elektrostatik gofrato toz boyası İş gərginliyi 220Vac Xüsusi Led İşıqlı Plexiglass materialında yazı müəssisəsi, loqo, şirkət adı imkan verir Ölçülər eni 45, hündürlüyü 140, dərinliyi 40 sm. Çəkisi 35 kq. Termal printer, barkod oxuyucu, kart oxuyucu kimi isteğe bağlı avadanlıq daxildir.		3130



Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
67	 <b>SPACE</b>	19 düymlük LCD-TFT Sensorlu Ekran Şaquli ekran istifadə xüsusiyyətinə malikdir Əsas Gövdə 1.2mm Lazer Kesim DKP saç elektrostatik gofrato toz boyası İş gərginliyi 220Vac Xüsusi Led İşıqlı Plexiglass materialında yazı müəssisəsi, loqo, şirkət adı imkan verir İstədiyiniz PC avadanlığı daxildir Termal printer, barkod oxuyucu, kart oxuyucu kimi istəğə bağlı avadanlıq daxildi		3300
68	 <b>PIERRA</b>	17 düymlük LCD-TFT Sensorlu Ekran Şaquli ekran istifadə xüsusiyyətinə malikdir Əsas Gövdə 1.5mm Lazer Kesim DKP saç elektrostatik gofrato toz boyası İş gərginliyi 220Vac Xüsusi Led İşıqlı Plexiglass materialında yazı müəssisəsi, loqo, şirkət adı imkan verir Ölçülər eni 45, hündürlüyü 140, dərinliyi 40 sm. Çəkisi 35 kq. Termal printer, barkod oxuyucu, kart oxuyucu kimi istəğə bağlı avadanlıq daxildir.		3130








Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
69	 <b>KMD-1</b>	Terminala zəng edin Gözləyən insanların sayı, nömrə ekranı adlanır Bir toxunuşla ötürmə, mürgülmə, irəli, təkrar yığım Sayğacın Açılması/Bağlanması 32 Xarakter LCD məlumat ekranı		119
70	 <b>DP-3</b>	FLEX Operator Ekranı 40 x 10 Piksel Nöqtə Matrisi 7,5 sm Simvol Hündürlüyü, bütün Windows Şriftləri ilə uyğun gəlir. Tənzimlənən şrift üslubları (ölçü, şrift, qalın/normal/italik...) Proqramlaşdırıla bilən rəqəmlərin sayı (Limitsiz, 3,4 və ya daha çox sıra nömrə və ya bank nömrəsi ekranı) RS232, RS422 və RS485 rabitə standartında		218
71	 <b>Magocard Enduro NEO</b>	Çap Sürəti: Saatda 100-ə qədər tam rəngli kart, saatda 500 monoxrom kart Kart tutumları: 100 kart girişi 30 kart çıxışı Vizual təhlükəsizlik: Standart HoloKote® su nişanı (x4) HoloPatch® kartları Elektron təhlükəsizlik: ISO 7811 maqnit zolağı		2329



**LIFEGUARD**  
SECURITY SYSTEMS






No	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
72		Tam Rəng 30 saniyə Qara 8 saniyə Tək tərəfli rəng \$0.80 Kartın qalınlığı 10-40 mil Bağlantı USB Mac Çəki 11.00 lbs		1989
73		Çap Kağızı Ölçüsü 53,98 mm X 85,60 mm Spesifikasiya 247 x 205 x 381 mm Çap Sürəti Tək tərəfli monoxrom: 800 - 1000 kart/saat		2635
74	<b>RFID Qolbaq</b>	RFID ağıllı bilərzik Smart qolbaqlar Rəngli və rəqəmli elektron oxuyucular Maqnit qol bilərzikləri turniket, fitnes, baseyn və saunlarda istifadə üçün		5



**LIFEGUARD**  
SECURITY SYSTEMS



Nö	Model	Göstəricilər	Təsvir	AZN
75	<b>RFID Maqnit</b>	RFİD maqnit Smart maqnitlər Rəngli və rəqəmli elektron oxuyucular Maqnit çiplər turniket, qapı, qaraj və ofislərdə istifadə üçün		5
76	<b>RFID Kart</b>	RFİD kart Smart kartlar Rəngli və rəqəmli elektron oxuyucular RFİD kartlar turniket, qapı, qaraj və ofislərdə istifadə üçün		1,5
77	<b>Elektron dolab kilit</b>	Marka Adı: Elektron Kilit Material: Sink , Yüngül lehimli Kartın növü: EM / Ölçüsü: 104 * 50MM Rəng: Qızıl, gümüş Güc: Quru Batareya Məhsulun adı: RFID şkaflı kilit		51