

TK 503

PVC Tek Köşe Kaynak Makinesi

Single Corner PVC Welding Machine

Одноголовочный Сварочный Станок Для ПВХ



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 165 mm kaynak yüksekliğine göre makine
- Özel kaynak kalıpları

OPTIONAL ACCESSORIES

- Machine according to the profile height of 165 mm
- Special welding molds

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Станок в соответствии с высотой сварки 165 мм
- Специальные формы для сварки



PVC profillerinin 30°-180° aralığında köşelerinin eritilerek birleştirilmeleri amacıyla kullanılır.

This machine is ideal for the single corner welding of PVC profiles between 30°- 180°.

Используется для соединения углов ПВХ-профилей в диапазоне 30°-180° процессом сварки.

30°-180° açı aralığında tüm açılarda hassas kaynak yapabilme	Enable the welding of all angles between 30°-180°infinitely adjustable	Возможность выполнения точной сварки под любыми углами в диапазоне углов 30°- 180°.
Eritme ve yapıştırma zamanı ile kaynak basıncı gibi tüm parametreler bağımsız olarak ayarlanabilemektedir	All parameters such as melting and welding time, welding pressure are set independently	Все параметры, такие как время плавления и прижима, давление сварки можно регулировать независимо.
Kaynak işlemini otomatik olarak başlatma ve bitirme özelliği	Automatically start and finish the welding cycle	Автоматический запуск и завершение процесса сварки.
Elektronik termostat sayesinde 0°- 300°C arasında ısıyı ayarlama özelliği	Adjusting the heat between 0-300°C by means of the electronic thermostat	Способность регулировки температуры в диапазоне 0° – 300°C благодаря электронному термостату.
Plakaların temizlenmesi ve Teflon'un çok kolay ve hızlı değiştirilmesi özelliği ile kullanıcı dostudur	Maintenance friendly, for example cleaning of the heater plate and changing of the Teflon is very easy by means of quick change system	Удобный в применении за счет легкой и быстрой чистки нагревательных плит и замены тefлоновой пленки.
Standart (2 mm) veya sıfır (0.2 mm) kaynak kalınlığına göre pratik manuel ayarlama	Practical adjustment of standardl (2 mm) or seamless (0.2 mm) welding options manually	Возможность ручной регулировки в соответствии с нулевой (0.2 мм) и стандартной (2 мм) толщиной сварки.
Her iki yönde yüksekliği ayarlanabilir profil destek kolları standart olarak verilmektedir.	Standard equipped with height adjustable profile support arms on both side	Стандартно оснащен регулируемыми по высоте опорными рукоятками с обеих сторон.
Ayak pedali ile profilleri ayrı ayrı sabitleme özelliği	Clamping the profiles separately via foot pedal	Функция фиксации каждого профиля отдельно при помощи ножной педали.
Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi ile zaman kaybı önlenir	Saving of time by means of practical mold change feature	Предотвращает потери времени за счет практичной системы замены форм для сварки.
Portatif makine sehpası	Portable machine stand	Портативная станина станка.

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	TK 503	1.5 kw ~1 230 V 50-60 Hz	Max:130 mm $\alpha:30^{\circ}-180^{\circ}$	h a a	BAR Air cons. 6-8 Bar 20 Lt./dak. Lt./min.	59x70x 74 cm W x L x H	115 kg 128 kg
---	--------	-----------------------------	---	-------------	--	------------------------------	------------------

