

ALSAN FLASHING



ALSAN FLASHING е еднокомпонентна, готова за употреба, водонепроницаема битумно-полиуретанова смола с UV защита, която остава еластична след изсъхване.

ALSAN FLASHING се използва за хидроизолиране на различни видове елементи и труднодостъпни детайли, нанесен с четка или валик, при ново строителство или ремонти.

ALSAN FLASHING може да се полага върху битумна хидро - изолация, както и върху много други видове основи, като метал, пластмаса, стъкло, дърво, бетон и др.

В разновидността ALSAN FLASHING JARDIN, който има всички останали качества на ALSAN FLASHING, може да се ползва и за обмазване на цветарници или други повърхности в контакт с почва или корени на растения.



Начин на полагане:

ALSAN FLASHING се нанася с четка или валик в 2 слоя върху суха, чиста и обезпашена повърхност, без грунд.

Преди отваряне баката трябва да бъде добре разклатена за да се получи необходимата хомогенизация на компонентите и по време на работа перманентно да се за разбърква. ALSAN FLASHING се полага на два слоя, като първият слой е от ~ 900 гр./ м² и след около 2 часа по-късно се нанася втори слой от ~700 гр. / м². Полагането да се извършва при температура на въздуха от 5оС до 35оС

Препоръчително е използването на армираща лента Alsan Voile Renfort за армиране на всички външни и вътрешни ъгли, пукнатини или фуги в основата, като при тази ситуация, първо се нанася слой ALSAN FLASHING върху почистената основа, след това се полага армиращата лента Alsan Voile Renfort и след като този слой изсъхне, върху него се нанасят два пласта ALSAN FLASHING.

ALSAN FLASHING е UV устойчив, което му позволява да остане незащитен на пряка слънчева светлина. Цветът на ALSAN FLASHING остава черен и след изсъхване.

За декорация, докато е влажен след нанасяне, ALSAN FLASHING може да бъде покрит с цветни шисти или кварцов пясък.

След работа с ALSAN FLASHING инструментите се почистват с коресилин, преди той да изсъхне.



"Ника България" ЕООД

гр. София , ул. "Българска легия" 2

Моб.: + 359 0897 019 057

www.nika.bg