

D9380 | WTH Comfort RF-T draadloze ruimtethermostaat



Toepassing

Ruimtethermostaat met display voor het regelen van de ruimtetemperatuur.

Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling in combinatie met de UMR.

Plaatsing

- Niet in gebieden waar de zon invloed uitoefent.
- Geen invloed van toch of ongewenste luchtstromingen.
- De thermostaat dient op 1,5 meter hoogte te worden geplaatst.

Schakeling

- WTH UMR

Eigenschappen

- Draadloos
- Montage op de muur of op inbouwdoos
- COMFORT, ECONOMY en vorstbeveiliging stand(OFF) aanwezig.
- Omschakeling verwarmen/koelen mogelijk op UMR

Technische gegevens

Voeding	2x type AA batterij, 1,5V
Levensduur batterij	Minimaal 1 jaar
Temperatuurvoeler	Interne NTC
Regelbereik	2- 40°C
Schakel hysteresis	0,5K
Omgevingstemperatuur	-10 – 45°C
Beschermklasse	IP20
Kleur	Wit (RAL 9020)
Afmetingen (h x w x d)	83 x 135 x 21 mm
Afstand tussen montagegaten	60 mm
Zendfrequentie	868 MHz