

5-laags PE-RT buis - blauw



Betrouwbare PE-RT vloerverwarmingsbuis voorzien van KOMO kwaliteitskeurmerk. Door hoge flexibiliteit ideaal voor efficiënte en snelle montage. Verkrijgbaar in rollengtes van 90, 120, 330 en 600 meter.

De buis is voorzien van 5-laagse opbouw: PE-RT type II, lijmlaag, EVOH (diffusiedicht), lijmlaag, PE-RT type II.



Onderdeel van WTH Base

Een zorgvuldig samengestelde productreeks van isolatie- en bevestigingsmateriaal, buis, koppelingen en verdelerbalken voor een betrouwbaar afgiftesysteem.

Artikelnummers	Rollengte	Diameter	Artikelnr
	90 m	16/2 mm	U090
	120 m	16/2 mm	U120
	330 m	16/2 mm	U330
	600 m	16/2 mm	U600
Rollengte	90, 120, 330 of 600 m		
Diameter	16 mm		
Wanddikte	2 mm		
Materiaal	PE-RT type II		
Kleur	Blauw (andere kleuren op aanvraag)		
Gewicht	14/2 mm: 75 g/m, 16/2 mm: 90 g/m, 18/2 mm: 100 g/m, 20/2 mm: 110 g/m		
Zuurstofdiffusiedichtheid	< 0,13 mg/m ² .d (DIN 4726)		
Maximale werkdruk	6 bar		
Maximale werkteemperatuur	60 °C		
Minimale verwerkingstemperatuur	0 °C omgevingstemperatuur		
Keurmerken	KOMO (BRL 5602 en BRL 5607)		
Levensduur*	50 jaar		
Pallet	800 x 800 mm		



Direct bestellen
Ga naar de
webshop