

BUS thermostaat (C820S1)



Digitale ruimtethermostaat met BUS communicatie geschikt voor verwarmen en koelen in combinatie met de UMR2. Deze thermostaat verkrijgt de voeding vanuit de UMR2, heeft geen batterijen nodig en levert daardoor een betrouwbare werking zonder onderbrekingen. De thermostaat heeft de mogelijkheid om de warmtebron aan te sturen in het omschakelen tussen verwarmen en koelen, is voorzien van vorstbeveiliging voor constante temperatuur controle, heeft mogelijkheid tot minimale en maximale temperatuurbe grenzing en kan zowel handmatig als automatisch worden omgeschakeld tussen verwarmen en koelen.

- ✓ Voeding via de UMR2 (geen batterijen nodig)
- ✓ Bidirectioneel signaal
- ✓ Omschakelen verwarmen/koelen
- ✓ Touch aansturing

Onderdeel van WTH Control

Jarenlange ervaring en kennis in één productreeks. Met een optimale balans tussen comfort en energiezuinigheid, zowel bedraad als draadloos.

Artikelnummer	C102-0001
Voeding	12 V DC via BUS
Temperatuurvoeler	Interne NTC
Regelbereik	2 °C - 40 °C
Schakelhysteresis	0,3 K
Omgevingstemperatuur	-50°C - 50°C
Beschermklasse	IP20
Kleur	Wit (RAL 9010)
Afmetingen (HxBxD)	98 x 98 x 20 mm
Afstand tussen montagegaten	60 mm
Aansluiting	2-draads
Contacten	Elektronisch



Direct bestellen
Ga naar de
webshop