

RF thermostaat



Digitale ruimtethermostaat geschikt voor draadloze communicatie in combinatie met de UMR2 Plus of UMR2 Pro voorzien van LoRa-module. De thermostaat is geschikt voor verwarmen en koelen.

- ✓ Draadloze transmissie op 868Mhz
- ✓ Batterij gevoed (2x AA)
- ✓ Vorstbeveiliging

*Deze thermostaat is beschikbaar in twee softwareversies:
Softwareversie 2.3 voor UMR regelingen vóór 15-08-2021
Softwareversie 2.6 voor UMR regelingen na 15-08-2021*

Onderdeel van WTH Control

Jarenlange ervaring en kennis in één productreeks. Met een optimale balans tussen comfort en energiezuinigheid, zowel bedraad als draadloos.

Artikelnummer	C102-0004
Voeding	2x type AA batterij, 1,5 V
Temperatuurvoeler	Interne NTC
Regelbereik	2 °C - 40 °C
Schakelhysteresis	0,5 K
Omgevingstemperatuur	-10°C - 45°C
Beschermklasse	IP20
Kleur	Wit (RAL 9020)
Afmetingen (HxBxD)	83 x 85 x 21 mm
Afstand tussen montagegaten	60 mm
Zendfrequentie	868 Mhz



Direct bestellen
Ga naar de
webshop