

# Haloten® 380



## PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	700 gr/m <sup>2</sup>
Dimension:	1 x 25 m
Täckande yta:	22,5 m <sup>2</sup>
Stomme:	Polyester
Yta:	Ovansida UV-impregnerad PP, undersida PP
Längsg. kant:	Bitumen-klisterkanter
Montering:	Spikning genom båda lagren (10°) eller dold spikning/klamring (6°), frihängande montage (14°)
Spikåtgång:	ca 440 pappspik/rulle



## PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING



JSC.6/UD2+JSB41/UD2

## MONTERAS UNDER



TAKPANNOR



PROFILERAD PLÅT



SHINGEL

## KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN

SVANENS  
Husproduktportal

## GARANTI (skrivs ut på matakise)



Haloten® 380 är proffsens val vid underlagstäckning till läktade yttskikt. Haloten® 380 täcker en stor takyta på hela 22,5 m<sup>2</sup> per rulle. För proffs som har gått vår Solution Takutbildning kan lämna vår Vattentät garanti 30 år till sina kunder. Haloten 380 har en UV-behandlad yta som gör att produkten kan ligga öppen 4 månader utan att dess livslängd påverkas. Haloten® 380 är genomtrampningssäker och kan monteras som frihängande underlagstak över takstolarna.

## Produktens uppbyggnad

Haloten® 380 är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, samt ett lager av PP-väv på vardera sida av produkten, ovansidan är UV-skyddsbehandlad för att kunna ge en öppetid på 4 månader. Produktens längsskarvar är självklistrande.

Tillbehör,  
se sid 10-12



Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50380N01	Haloten® 380	YEP 700	1 x 25 m	24 rullar	17,5 kg	7392154103809