

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTO
(FICHA TECNICA)**

**MODELO: 3181
VENTILADOR DE ESCRITORIO 6"**



| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| DESEMPEÑO PERFORMANCE | Velocidad de flujo de Aire (a 1 m de distancia) | Air Flow Velocity (1 m) | H= 1.00 m/s |
| | RPM | | H= |
| | Inclinacion | Tilt | 135° c |
| ELECTRICO ELECTRIC | Amp (Velocidad Alta) A | Amperage (High Speed) | 0.3 A |
| | Potencia (Velocidad Alta) W | Watts (High Speed) | 18 W |
| CHARACTERISTICAS FEATURES | Dimension del Producto ensamblado | Unit Dimension | Altura 250 mm Base 400 mm |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| | Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico) | Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch | Boton de presion Button or Mechanical |
| | Control Remoto (alambrico , inalambrico) | Remote Control (Basic, Full-Featured, etc.) | No |
| | Numero de velocidades | Number of speeds | 2 |
| | Fusible protector termico | Thermic Fuse | Si |
| | Para montar en pared | Wall Mount | No |
| | Cable (tipo y especificaciones) | Cord (type & rating) | |
| | Longitud del cable | Cord Length | |
| | Aspa: # de hojas y material | blade | 3 hojas (metal) |
| | Otras características: | Other features: | Protector delantero metalico |
| CERTIFICACION | Certiificacion NOM-003-SCFI-2000 | NOM approved | |
| | UL certificacion | UL approved | NO |
| EMBARQUES SHIPPING | Dimension de empaquete del producto | Carton Dimension | 405 mm X 102 mm X 280 mm |
| | Volumen | ft ³ | 0.14 ft ³ |
| | Peso Neto (Kg/lbs) | Net Weight (Kg/lbs) | 0.75 Kg |
| | Peso Bruto (Kg/lbs) | Gross Weight (Kg/lbs) | 0.86 Kg |
| | Cantidad aprox. contendor | HC Quantity (aprox) | 48' = 21301 pzs 53' = 23688 pzs |
| | Garantia | Warranty | Un Año |
| | Codigo de barras | Barcode | UPCA: 681944031819 EAN13: 7501409031815 |