Ficha Técnica Modelo: TS-596-T

Barrera Diamante con Unión Quitapón

Sin reflejante; lastre con agua

P á 1 g i de n a 1



Características:

- •Tres bordes redondos sobresalen de cada cara lateral de la barrera, otorgando un ángulo paralelo de visibilidad al conductor.
- •Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015.
- Producto fabricado medio por rotomoldeo, caracterizado por producir piezas más duraderas que en otros procesos.
- •Elaborado de polietileno con protección UV8, uno de los plásticos resistentes a los agentes químicos.
- •Cuenta con una pared gruesa, otorgando excelente resistencia a los golpes, especialmente en los bordes y esquinas.
- •Superficies lisas libres de poros que permiten una rápida limpieza.
- •Fácil manejo, y almacenamiento.
- •Ideales para obras viales.
- •Plástico 100% reciclable después de su uso.


Especificaciones:

- •Espesor promedio de 5mm.
- •Peso aproximado 22 kg.
- •Tapa de llenado de 4" y tapón de vaciado de 2".
- •Capaces de unirse entre sí con su unión quitapón incluida.
- •Cuenta con 2 espacios guarda unión.
- •La unión también sirve como elemento reflejante superior.
- •Caja para colocar lámpara.
- •Entradas para patín o montacargas.
- •Capacidad tráiler de 53'=237 barreras.
- •Cuerpo grabado para colocación de flechas en ambos sentidos.

Opciones:

•Disponible en color naranja. Bajo pedido también en colores: blanco, amarillo, azul, verde o rojo.





Dimensiones: 155 x 58 x 83 cm (largo x ancho x altura)



