

Modèle HWS-480

Chauffage d'atelier électrique puissant et robuste, de construction entièrement métallique, avec élément chauffant durable. Livré prêt à être monté, installé et utilisé avec tout ce dont vous avez besoin. Facile à utiliser grâce à la télécommande et à l'affichage numérique inclus. Source de chaleur supplémentaire ou primaire parfaite dans les ateliers, les petits entrepôts, les entrepôts de stockage et les garages.



2400/4800W
(2 réglages de la chaleur)

ZONE DE COUVERTURE
50m ca. (538 pi. ca)



FIXATION MURALE

(1) FIXATION AU PLAFOND

(2) FIXATION AU PLAFOND

CARACTÉRISTIQUES

Puissant rendement de chaleur

- Jusqu'à 4 800 W /16 382 BTU
- Offre 50 m² (538 pi. ca.) d'espace de chauffage
- Thermostat réglable peut être réglé entre 7 et 37 °C

Application à usage multiples

- Montage mural ou au plafond (supports inclus)
- Facile à utiliser grâce à la télécommande et à l'affichage numérique

Construction métallique durable

- La construction entièrement métallique assure la durabilité. Comprend un élément chauffant en acier inoxydable à longue durée de vie

Minuterie de 9 heures

- Minuterie sélectionnable de 1 à 9 heures avec arrêt automatique

Modèle HWS-480

SURVOL DU PRODUIT



① Panneau de commande à l'avant

Facile à utiliser grâce à la Télécommande et à l'affichage numérique

② Poignée de transport

Facile à transporter. Utilisez la poignée pour envelopper le cordon d'alimentation

③ Construction entièrement métallique

④ Réinitialisation automatique sécuritaire

Arrête le chauffage en cas de surchauffe et le remet en marche après le refroidissement



Type de fiche
30 amp. 250 V
NEMA No. 6-30P

SPÉCIFICATIONS

Attributs

- Chauffage :** Élément chauffant en acier inoxydable
- Fixation :** Fixation au plafond ou au mur (supports inclus)
- Espace de couverture :** 50 m² (538 pi. ca.)
- Construction :** Entièrement métallique
- Réglage de la chaleur :** 4 800 W
- Sortie de chaleur :** 294CFM (500 m³/h)
- Contrôle par thermostat :** Adjustable de 7-37°C
- Voyant d'indication de la chaleur :** Oui
- Minuterie :** Oui, 1-9 heures avec mise hors fonction automatique
- Poignée de transport :** Oui
- Enroulement du cordon :** Oui
- Réinitialisation automatique :** Oui

Classement électrique

- Alimentation électrique:** 208-240 V, 60 Hz
- Type de fiche :** 30 Amp 250 V NEMA #6-30P
- Certification :** cETL

Dimensions et poids

- Dimensions de l'unité (L x P x H)**
261 x 274 x 348 mm (10,3 po x 10,8 po x 13,7 po)
- Poids de l'unité :** 5,5 kg (12,1 lb)

- Dimensions de la boîte de l'unité (L x P x H)**
275 x 335 x 370 mm (10,8 po x 13,2 po x 14,6 po)
- Poids de la boîte unitaire** 6 kg (13,2 lb)

Code CUP

Boîte maîtresse : 849023060604

Garantie

Limitée d'un an