

## Modèle RDL-75U-B

Cette lampe de bureau à DEL à col de cygne a un cou flexible réglable et la tête de la lampe tourne pour diriger la lumière là où vous en avez besoin. Elle comprend des commandes à capteur tactile pour sélectionner la température et la luminosité de l'éclairage. Comprend une bande lumineuse témoin de mise sous tension et un chargement rapide des périphériques USB.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Lumière ajustable

- Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité parmi trois températures de lumière réglables pour la détente, le travail ou la lecture (3 000 K, 4 000 K, 6 000 K)
- Chaque mode de température de la lumière est atténuable
- La mémoire intelligente restaure le dernier réglage lorsque la lampe est rallumée

#### Recharge USB rapide

- Utilisez le port USB de recharge rapide pour recharger les téléphones cellulaires et autres dispositifs USB (5 V/2,0 A)

#### Col de cygne flexible

- La tête de lampe pivotante permet d'adapter facilement la lampe à l'environnement idéal

#### Commandes tactiles

- Commandes tactiles faciles à utiliser



## Modèle RDL-75U-B

### SURVOL DU PRODUIT



- ① Recharge USB facile  
Permet de recharger facilement les téléphones cellulaires et autres dispositifs USB (5, 2.1A)
- ② Commandes tactiles  
Mise en/hors fonction de la température de la lumière et gradation progressive
- ③ Témoin lumineux à DEL
- ④ ⑤ Col de cygne et tête flexibles  
S'adapte à des conditions d'éclairage idéales

### SPÉCIFICATIONS

#### Attributs

Sortie lumineuse : 480 Lumens  
Ports de recharge USB : Recharge rapide 5 V, 2,0 A  
Température de couleur de la lumière réglable : 3 000 K, 4 000 K et 6 000 K  
Écoénergétique : Durée de vie projetée de 40 000 heures  
Commandes : Bouton-poussoir (marche/arrêt, température de l'éclairage, gradation progressive et indicateur à DEL)  
Modes de lumière : Travail, lecture, détente  
Niveaux de luminosité : Réglables  
Cou ajustable : Oui  
Tête ajustable : Oui  
Matériel : ABS  
Couleur : Noir

#### Classement électrique

Adaptateur (inclus) : 110-120 V CA, 60 Hz  
Consommation : 8 W

#### Dimensions et poids

Dimensions de l'unité (l x p x h)  
140 x 196 (base) x 180 (tête) x 381 mm  
(5,5 po x 7,7 po (base) x 7,1 po (tête) x 15 po  
Poids de l'unité : 0,95 kg (2,1 lb)

Dimensions de la boîte de couleur (l x p x h)  
194 x 145 x 350 mm (7,6 po x 5,7 po x 13,8 po)  
Poids de la boîte de couleur : 0,8 kg (1,6 lb)

Dimensions de la boîte maîtresse (l x p x h)  
452 x 405 x 370 mm (17,8 po x 16 po x 14,6 po)  
Poids de la boîte maîtresse 11 kg (24,2 lb)  
Quantité par boîte maîtresse 6

#### Code UPC

Boîte de couleur : 849023081906  
Boîte maîtresse : 5084902308190

#### Garantie

Limitée d'un an