

CODOS ARTICULADOS HSJ

POR LASCO FITTINGS INC.

FUNCIONES

- Codos articulados de PVC prefabricados y reforzados, con juntas tóricas de cierre
- Disponibles en todas las configuraciones de entrada y salida habituales
- Elija entre los diseños de 20, 30 o 46 cm de longitud de brazo y salida única o salida triple
- La exclusiva salida SnapLok™ con rosca de latón ofrece una sujeción y una duración excelentes para instalación de acople rápido
- Combine las compras de codos articulados HSJ con las de turbinas golf Hunter para tener derecho a una garantía ampliada de 5 años de reposición de componentes de las turbinas golf.



Codos articulados
 HSJ-0 = Modelo ¾"
 HSJ-1 = Modelo 1"
 HSJ-2 = Model 1½"
 HSJ-3 = Modelo 1½"

* Deben adquirirse a un distribuidor autorizado de Hunter Golf para entrar en el programa de garantía ampliada.

CODOS ARTICULADOS

CODO ARTICULADO - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modelo	2 Tipo de entrada (desde el conector de la tubería)	3 Tipo de salida (a la entrada del aspersor)	4 Tipo de salida	5 Longitud de la línea
HSJ-0 = Codo articulado comercial ¾"	3 = Macho - NPT 4 = Macho - ACME*	2 = Macho - NPT 3 = Aumentar - a macho NPT de 1½" (40 mm)* 5 = Macho - BSP (no disponible en HSJ-0) 6 = Ampliación a macho BSP de 1½" (40 mm)*	2 = Purga sencilla 4 = Salida triple*	8 = 20 cm Brazo* 12 = Brazo de 30 cm 18 = Brazo de 46 cm**
HSJ-1 = Codo articulado reforzado de 1"	5 = Espiga - Métrica corta** 6 = Macho - BSP** 7 = Espiga - 10 cm Larga**	8 = Aumentar - a macho ACME 1½" * 0 = Macho ACME		
HSJ-2 = Codo articulado reforzado de 1¼"	M = Conexión principal H ACME *** P = Conexión principal V ACME ****	A = Aumentar/reducir - a macho ACME 1¼"*** S = Macho - NPT de latón SnapLok™ *** U = Macho - BSP de latón SnapLok™ ***		
HSJ-3 = Codo articulado reforzado de 1½"	* No disponible en HSJ-0 o HSJ-3. Utilice la entrada "M" para el HSJ-3. ** No disponible en HSJ-0 *** La conexión horizontal reduce del ACME 1½" al paso del codo articulado **** La conexión vertical reduce del 1½" de ACME al paso del codo articulado	* No disponible en HSJ-0 o HSJ-3. ** No disponible en HSJ-0 y HSJ-2. *** Solo para modelo HSJ-1 - para acople rápido	* No disponible en tipos de salida S	* Solo en HSJ-0 ** No disponible en HSJ-0

Ejemplo:

HSJ - 3 - M - 0 - 2 - 12 = codo articulado reforzado HSJ 1½", conexión horizontal macho ACME 1½" a la T de la tubería principal, salida única macho ACME 1½", longitud de brazo 12".

ACCESORIOS ADAPTADORES ACME



Modelos de 1¼"

- 1¼" macho Acme x 1" hembra NPT Ref. 109325
- 1¼" macho Acme x 1" hembra BSP Ref. 105329
- 1¼" macho Acme x 1¼" hembra NPT Ref. 474800
- 1¼" macho Acme x 1¼" hembra BSP Ref. 474900
- 1¼" macho Acme x 1½" hembra NPT Ref. 104153
- 1¼" macho Acme x 1½" hembra BSP Ref. 107262



Modelos Acme x Acme

- 1½" macho Acme x 1" hembra Acme Ref. 225300
- 1½" macho Acme x 1¼" hembra Acme Ref. 225400
- 1¼" macho Acme x 1" hembra Acme Ref. 225500



Modelos de 1½"

- 1½" macho Acme x 1" hembra NPT Ref. 475400
- 1½" macho Acme x 1" hembra BSP Ref. 475500
- 1½" macho Acme x 1¼" hembra NPT Ref. 475200
- 1½" macho Acme x 1¼" hembra BSP Ref. 475300
- 1½" macho Acme x 1½" hembra NPT Ref. 475000
- 1½" macho Acme x 1½" hembra BSP Ref. 475100



Componentes de la T del B2B

T rosca de Acme de 1½" y adaptador de 1½" para conectar dos codos articulados a una sola conexión de la red de abastecimiento en las instalaciones back-to-back de los campos de golf.

- Ref. = HSJ-305-015-3 = Entrada NPT
- Ref. = HSJ-305-015-6 = Entrada BSP
- Ref. = HSJ-305-015-M = Entrada Acme (mostrada)

SnapLok es una marca comercial de LASCO Fittings Inc.