

# VÁLVULA SOLENOIDE CRB 1" C/C FLUJO



## CARACTERÍSTICAS

- 10.3 BARES
- Cuerpo de nylon de alta resistencia relleno de fibra de vidrio y un diafragma de epdm resistente al cloro.
- Cuerpo y cámara con especial diseño para una operación amigable y disminución del golpe de ariete.
- Manual de operaciones fácil de usar
- Solenoide con un alto grado de recubierto y accionador de acero inoxidable.
- Opción de solenoide DC
- Consumo de solenoide de 180 milli amps
- Garantía de 2 años

## VÁLVULA ZV-100 PÉRDIDA PRESIÓN

FLUJO	PÉRDIDA	FLUJO	PÉRDIDA
gpm	PSI	m <sup>3</sup> /hr	BAR
0-4	1.2 max	0-1,0	0,05 max
4	1.2	1,0	0,05
6	1.7	1,5	0,10
8	2.5	2,0	0,15
10	3.0	2,5	0,22
12	3.4	3,0	0,25
14	3.8	3,5	0,28
16	4.1	4,0	0,30
18	4.4	4,5	0,32
20	4.6	5,0	0,33
22	4.8	5,5	0,35
24	5.1	6,0	0,38
26	5.4	6,5	0,41
28	5.8	7,0	0,45
30	6.3	7,5	0,47
32	6.6	8,0	0,50
35	7.3	8,5	0,51

24 VAC/60Hz

24VAC/50Hz

Inrush:190 mA

Inrush:195 mA

Holding:180 mA

Holding:185 mA



## VÁLVULA ZV-75 PÉRDIDA PRESIÓN

FLUJO	PÉRDIDA	FLUJO	PÉRDIDA
gpm	PSI	m <sup>3</sup> /hr	BAR
0-4	1.2 max	0-1,0	0,07 max
4	1.2	1,0	0,07
6	1.7	1,5	0,14
8	2.5	2,0	0,19
10	3.0	2,5	0,22
12	3.4	3,0	0,25
14	3.8	3,5	0,28
16	4.1	4,0	0,30
18	4.4	4,5	0,35