

**Mach
Clean**

Filtro De Arena Automatico Dos Filtros

30"

Nuevo



Aplicaciones

- Filtración primaria para proteger los sistemas de goteo y micro-irrigación y evitar que se obstruyan los emisores.
- Para filtrar aguas superficiales de fuentes abiertas como pozos, estanques, ríos o lagos, que a menudo contienen contaminantes biológicos orgánicos, o limo y arcilla.
- Adecuado para su uso con fertilizantes y ácidos.

Especificaciones Tecnicas

Diametro Del Estanque X Numero	Entrada / Salida	Diametro Colector Retromavado	Caudal Recomendado X Filtro	Caudal Recomendado X Filtro	Caudal De Lavado	Peso Del Estanque	Volumen De Agua Por Estanque	Altura Del Lecho De La Arena	Cantidad De Arena Por Estanque	Tipo De Conexión De Los Colectores
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	M ³ /hora	M ³ /hora	M ³ /hora	Kg	Litros	CMS	Kg	
30 X 2	4	2	45 ~ 52	90 ~ 100	16 ~ 18	68	320	37	350	Brida
Presion Maxima De Trabajo			6 BAR							
Material De Fabricacion			FRP, EPDM, PPGF							

Filtros Automático De Arena Doble

