

**DESCRIPCIÓN**

Usualmente utilizados para conectar los programadores con las válvulas solenoides en áreas verdes, posee conductor de cobre con sección 2,08 mm<sup>2</sup>, especialmente fabricados para ser instalados directamente en la tierra o en conduit, no es afectado por la humedad.

**CARACTERÍSTICAS**

- Chaqueta de material pcv
- Aislamiento de polipropileno
- Espesor aislamiento: 0,6mm
- Capacidad corriente: 15 amp
- Tensión máx. de funcionamiento: 600V
- Se recomienda instalar por debajo de la tubería de conducción de agua para mayor protección
- Máxima distancia entre el programador y la válvula: 655M

**INFORMACIÓN GENERAL**

Código	Color	Rollo (M)
131452	Negro	152
131454	Negro	762
131456	Blanco	152
131458	Blanco	762
131460	Verde	152
131462	Verde	762
131464	Amarillo	152
131466	Amarillo	762
131468	Naranja	152
131470	Naranja	762
131476	Rojo	152
131478	Rojo	762
131480	Azul	152
131482	Azul	762

**COLORES DISPONIBLES:**

- Negro
- Blanco
- Verde
- Amarillo
- Naranja
- Morado
- Rojo
- Azul

\*Americano permite enterrar directamente