

DESCRIPCIÓN

Usualmente utilizados para conectar los programadores con las válvulas solenoides en áreas verdes, posee conductor de cobre con sección 0,823 mm², su proceso de fabricación y compuestos les permiten ser instalados directamente en la tierra o en conduit, resistiendo la humedad.

**CARACTERÍSTICAS**

- Chaqueta de material pcv
- Espesor aislamiento: 0,45mm
- Capacidad corriente: 10 amp
- Tensión máx. de funcionamiento: 30V
- Se recomienda instalar por debajo de la tubería de conducción de agua para mayor protección
- Máxima distancia entre el programador y la válvula: 259M

INFORMACIÓN GENERAL

| Código | Color | Rollo (M) |
|--------|----------|-----------|
| 131102 | Negro | 152 |
| 131104 | Negro | 762 |
| 131106 | Blanco | 152 |
| 131108 | Blanco | 762 |
| 131110 | Verde | 152 |
| 131112 | Verde | 762 |
| 131114 | Amarillo | 152 |
| 131116 | Amarillo | 762 |
| 131118 | Naranja | 152 |
| 131120 | Naranja | 762 |
| 131122 | Morado | 152 |
| 131124 | Morado | 762 |
| 131126 | Rojo | 152 |
| 131128 | Rojo | 762 |
| 131130 | Azul | 152 |
| 131132 | Azul | 762 |

COLORES DISPONIBLES:

- Negro
- Blanco
- Verde
- Amarillo
- Naranja
- Morado
- Rojo
- Azul