

# FICHA TÉCNICA

## GENERADOR GASOLINA

# HYLUX

### MODELO EGG3800E

- GENERADOR A GASOLINA MONOFÁSICO DE 3,1 KVA.
- FÁCIL DE TRANSPORTAR.
- PARTIDA ELÉCTRICA Y MANUAL CON BATERÍA DE LITIO.



SEC HYLUX

MODELO	EGG3800E
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente Nominal	12,7A
Potencia Nominal	2.8 KW
Potencia Máxima	3.1 KW
Regulación de Voltaje	RAV
Factor de Potencia	1
Medidores Agrupados	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
Alarmas	Aceite
Conexiones	2 salidas enchufe hembra 220V/ 16A
Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/ 8,3A
Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas 8"
Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV
Modelo Motor	SR210
Refrigeración	Por Aire
Velocidad de Giro	3000 rpm
Partida	Eléctrica / Manual
Tipo de Batería	Litio
Batería	12V - 9,6Wh
Nivel de Ruido	75,36 dB (A)/ 7 m
Tipo de Combustible	Gasolina 93 Octanos libre de plomo
Capacidad Estanque de Combustible	15L
Autonomía	9,3h
Tipo de Aceite	10W-30 / 10W-40 / 15W-40
Capacidad Carter de Aceite	0,6L
Dimensiones del embalaje	670x490x500mm
Peso	51 kg

SEC



0000000496273

# FICHA TÉCNICA

## GENERADOR

## GASOLINA

# HYLUX

### MODELO EGG8500E

- GENERADOR A GASOLINA MONOFÁSICO DE 7,5 KVA.
- PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA DE LITIO Y CONEXIÓN ATS OPCIONAL.
- FÁCIL DE TRANSPORTAR CON RUEDAS DE 10"



SEC HYLUX

MODELO	EGG8500E
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente Nominal	31,8 A
Potencia Nominal	7.0 KW
Potencia Máxima	7.5 KW
Regulación de Voltaje	RAV
Factor de Potencia	1
Medidores Agrupados	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
Alarmas	Aceite
Conexiones	2 salidas enchufe hembra 220V/ 16A - 1 salida industrial 220V/32A
Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/ 8,3A
Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas 10"
Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV
Modelo Motor	SR440
Refrigeración	Por Aire
Velocidad de Giro	3000 rpm
Partida	Eléctrica / Manual
ATS	Opcional
Tipo de Batería	Litio
Batería	12V - 19,2 Whr
Nivel de Ruido	77,19 dB (A)/ 7 m
Tipo de Combustible	Gasolina 93 Octanos libre de plomo
Capacidad Estanque de Combustible	25L
Autonomía	8,9h
Tipo de Aceite	10W-30 / 10W-40 / 15W-40
Capacidad Carter de Aceite	1,1L
Dimensiones del embalaje	760x570x645mm
Peso	98 kg



# FICHA TÉCNICA

## GENERADOR GASOLINA

# HYLUX

### MODELO EGG9500E

- GENERADOR A GASOLINA MONOFÁSICO DE 8,5 KVA.
- PARTIDA ELÉCTRICA CON BATERÍA DE LITIO Y CONEXIÓN ATS OPCIONAL.
- FÁCIL DE TRANSPORTAR CON RUEDAS DE 10"



SEC HYLUX

MODELO	EGG9500E
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Fases	Monofásico
Corriente Nominal	36,3 A
Potencia Nominal	8.0 KW
Potencia Máxima	8.5 KW
Regulación de Voltaje	RAV
Factor de Potencia	1
Medidores Agrupados	Volímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
Alarmas	Aceite
Conexiones	2 salidas enchufe hembra 220V/ 16A - 1 salida industrial 220V/32A
Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/ 8,3A
Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas 10"
Tipo Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV
Modelo Motor	SR460
Refrigeración	Por Aire
Velocidad de Giro	3000 rpm
Partida	Eléctrica / Manual
ATS	Opcional (Caja ATS con 8 metros de cable, código 207099)
Tipo de Batería	Litio
Batería	12V - 19,2 Whr
Nivel de Ruido	79,71 dB (A)/ 7 m
Tipo de Combustible	Gasolina 93 Octanos libre de plomo
Capacidad Estanque de Combustible	25L
Autonomía	10h
Tipo de Aceite	10W-30 / 10W-40 / 15W-40
Capacidad Carter de Aceite	1,1L
Dimensiones del embalaje	760x570x645mm
Peso	102 kg

SEC



0000000496220