

FICHA TÉCNICA

BOMBAS POZO PROFUNDO

4" SRM4-POM



CARACTERÍSTICAS:

- Rodete tipo flotante.
- Impulsor plástico POM.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Descargar ASTM 280.
- Para pozos de 5" de diámetro.
- Contenido máximo de la arena: 250 gr/m³.
- Incluye 30 metros de cable y crontrol box.
- Grado de protección IP68.
- Para uso doméstico, aplicaciones civiles y semi industriales.
- Garantía de 1 año.



Código	Modelo	Descarga	KW	HP	Q	m ³ /h	0	2	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	Largo
						(l/m)	0	33	50	58	67	75	83	100	117	133	mm
202411	4SRM4/8	1 1/2"	0.55	0.75	H	m	52	50	45	44	40	38	34	25	17	1	779
202413	4SRM4/10	1 1/2"	0.75	1			65	61	56	54	51	47	43	33	20	1	859
202415	4SRM4/14	1 1/2"	1.1	1.5			93	84	78	76	71	66	60	45	28	3	1064
202417	4SRM4/19	1 1/2"	1.5	2			126	120	110	105	99	93	84	66	43	5	1259

CURVA DE RENDIMIENTO

