

FICHA TÉCNICA

FILTROS DE AGUA

DOMICILIARIO



CARACTERÍSTICAS:

Estos contenedores para filtros son fáciles de desmontar, lo que permite hacer inspecciones, limpieza y cambios de cartucho de forma simple y rápida.

Incluye soporte para su instalación y llave para abrir y cerrar el contenedor.



FILTRO PARA AGUA 5" PEQUEÑO

Código	193002
Para contenedores	5"
Entrada y salida	1"
Presión Máx.	8 Bar



FILTRO PARA AGUA 10" MEDIANO

Código	193020
Para contenedores	10"
Entrada y salida	1"
Presión Máx.	8 Bar



FILTRO PARA AGUA 10" GRANDE

Código	193040
Para contenedores	10"
Entrada y salida	1"
Presión Máx.	8 Bar

FICHA TÉCNICA CARTUCHOS PARA CONTENEDORES



DESCRIPCIÓN:

- Filtro para sedimentos gruesos, filtra partículas gruesas como arena y material vegetal visible.
- Cartucho de malla lavable de 80 micas.
- Duración aproximada 6 meses.
- Compatible con contenedores EDR pequeños y medianos.

USO:

- Instalar antes o después de la bomba.
- Máxima temperatura de trabajo a 50°C.
- Máxima diferencial de trabajo 0,8 bar.



CÓDIGO	PRODUCTO
193006	Cartucho P malla 5" - 80 Micron - pequeño
193024	Cartucho M malla 10" - 80 Micron - mediano

DESCRIPCIÓN:

- Filtro para sedimentos finos, filtra arena fina, lodo y óxido.
- Reduce turbidez del agua.
- Cartucho de hilo compatible con contenedores EDR pequeños, medianos y grandes.

USO:

- Instalar con contenedores EDR.
- Uso en norias o aguas pozo.
- Máxima temperatura de trabajo a 50°C.
- Máximo flujo de trabajo: 36 litros/minuto.
- Máxima diferencial de trabajo 0,8 bar



CÓDIGO	PRODUCTO
193008	Cartucho P hilo PP 5" - 50 Micron - pequeño
193026	Cartucho M hilo PP 10" - 50 Micron - mediano
193044	Cartucho G hilo PP 10" - 50 Micron - grande

DESCRIPCIÓN:

- Filtro para cloro, olor y sedimentos, filtra arena, lodo y ácido.
- Remueve cloro y contaminantes químicos y orgánicos.
- Cartucho de carbón activado compatible con contenedores EDR pequeños, medianos y grandes.
- Duración aproximada de 4 a 6 meses en agua potable.

USO:

- Instalar con contenedores EDR.
- Máxima temperatura de trabajo 50°C
- Máximo flujo de trabajo 4 litros/minuto.
- Máxima diferencial de trabajo 0,8 bar.



CÓDIGO	PRODUCTO
193010	Cartucho P carbón activado 5" - pequeño
193028	Cartucho M carbón activado 10" - mediano
193046	Cartucho G carbón activado 10" - grande

