

DESCRIPCIÓN

Gotero de botón con sistema de laberinto con flujo turbulento, desmontable e inspeccionable, que permite limpiar fácilmente y que además posee un novedoso sistema ANTI-OBSTRUCCIÓN.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Utilizar un sistema de filtrado de al menos 120 Mesh.

Instalación: utilizar perforador de 3mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Existen 4 modelos diferentes de.
2. Intervalo de presiones recomendada 0,6 1 a 2,0 bares.
3. Caudales de operación de 2, 4 y 8 l/hr.
4. Tabla de caudales

TABLA DE RENDIEMIENTOS CUADAL VS PRESION

| Modelo L/HR | Presión de trabajo | | |
|-------------|--------------------|---------|---------|
| | 1,0 Bar | 1,5 Bar | 2,0 Bar |
| 2 | 2,3 | 3,0 | 3,6 |
| 4 | 4,0 | 5,0 | 5,7 |
| 8 | 8,0 | 9,8 | 11,2 |
| 16 | 15,0 | 18,3 | 21,4 |



Ficha propiedad de "Equipos de Riego Las Brujas de Talagante", uso exclusivo para nuestros clientes.