

Gotero botón autocompensado Rambo



DESCRIPCIÓN

Gotero de botón con sistema de laberinto con flujo turbulento AUTOCOMPENSADO, la membrana interior garantiza un flujo constante independiente de la presión, desmontable e inspeccionable, que permite limpiar fácilmente y que además posee un novedoso sistema ANTI-OBSTRUCCIÓN.

Apto para instalaciones de largas alas, utilizado en viñas, frutales y olivares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Existen 3 modelos diferentes caudal de.
2. Intervalo de presiones recomendada de 1 a 3 bares.
3. Caudales de operación de 2, 4 y 8 l/hr.
4. Cuerpo en polipropileno con gomo nitrílica.
5. Tabla de caudales

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Utilizar un sistema de filtrado de al menos 120 Mesh.

Instalación: utilizar perforador de 3mm.

TABLA DE RENDIEMIENTOS CUADAL VS PRESION

Modelo L/HR	Presión de trabajo		
	1,0 Bar	1,5 Bar	2,0 Bar
2	2,3	3,0	3,6
4	3,85	4,1	4,06
8	7,0	8,2	7,9



Ficha propiedad de "Equipos de Riego Las Brujas de Talagante", uso exclusivo para nuestros clientes.