



INDUSTRIEMÜHLE | INDUSTRIAL GRINDER

DK15



DK15

Die DK15 bietet kleineren Röstereien den perfekten Einstieg in die industrielle Vermahlung. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Premium-Vermahlungsqualität aus, welche bei einer Mahlleistung von 105 kg bis 200 kg pro Stunde durch die verschleißfesten Mahlscheiben gewährleistet wird.

The DK15 provides smaller roasters with the perfect entry to industrial grinding. It features an even premium grinding quality at up to 105 kg to 200 kg per hour, produced by its wear-resistant burrs.

TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	380-415 V // 50/60 Hz // 3~ 208-220 V // 50/60 Hz // 3~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	1440 rpm (50 Hz) 1730 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Burr diameter	130 mm
Mahlscheibenmaterial Burr material ◆ ◆	Durchgehärteter Spezialstahl Fully hardened special steel
Mahlscheibenmaterial Burr material ◆ ◆ ◆	Durchgehärteter Hartgussstahl Fully hardened special cast steel
Mahlscheibenmaterial Burr material ◆	Hartmetall Tungsten Carbide
Mahlleistung - fein* kg/h Grinding capacity - fine* kg/h	◆ 105 ◆ 120 ◆ 120 ◆ 130 ◆ 150 ◆ 200
Mahlleistung - mittel* kg/h Grinding capacity - medium* kg/h	◆ 115 ◆ 130 ◆ 130 ◆ 150
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Bean hopper capacity	ca. approx. 30 kg
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	2200 W
Abmessungen inkl. Sockel (B x H x T) Dimensions incl. base (w x h x d)	79 x 155 x 123 cm
Nettogewicht inkl. Sockel Net weight incl. base	132 kg
Verpackungsmaß & Bruttogewicht Dimensions of packing & gross weight	Individuell abhängig von Version und Ausstattung Depends on individual version and equipment
Abmessungen Mahlgutbehälter (B x H x T) Dimensions container (w x h x d)	69 x 70 x 79 cm 200 l
Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Standard colors (Other colors on request)	Struktur, Graurot Textured finish, reddish grey

SONDERAUSSTATTUNG SPECIAL EQUIPMENT

Mahlscheiben für Getreide oder für
andere Mahlgüter
Burrs for grains or for other grinding goods

Elektropneumatischer Absperrschließer für
eine geregelte Mahlgutzufuhr
Electropneumatic gate for a controlled
supply of material

LEGENDE LEGEND

◆ DK15 L (Kaffee/Coffee)	◆ DM15 LS (Mohn/Poppy seed)
◆ DK15 LS (Kaffee/Coffee)	◆ DP15 L (Pfeffer/Pepper)
◆ DK15 LH (Kaffee/Coffee)	◆ DG15 L (Getreide/Grains)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragende gleichmäßige Vermahlungsqualität
- Verschleißfeste Premiummahlscheiben
- Starke, oberflächenbelüftete Drehstrommotoren mit hoher Anzugskraft
– für Dauerbetrieb geeignet
- Wartungsfreie, dauergeschmierte Kugellager
- Mahlgutbehälter (Fassungsvolumen 200 l)

KEY FEATURES

- Outstanding even grinding quality
- Wear-resistant premium burrs
- Powerful three-phase motors with surface cooling and high starting torque
– suitable for continuous operation
- Service-free, constantly greased bearings
- Ground material container (capacity 200 l)

