

## T22N

Corded cutter - Cesoia a filo

230V 150.01265 - 120V (US plug) 150.02089



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 22 mm (Rm: 70 daN/mm <sup>2</sup> )
Cutting force	Forza di taglio	223 kN (22.8 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	58 MPa (580 bar)
Power supply	Alimentazione	Mains Rete elettrica
Motor	Motore	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 9.2 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	13 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	411 x 123 x 211 mm



### Accessories Accessori

Lifting hook	Gancio di sollevamento	150.02703
--------------	------------------------	-----------

- Rebars, rods, threaded bars  
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places  
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

The tool is equipped with release screw in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di vite di sblocco in caso di inceppamento.

## T26N

Corded cutter - Cesoia a filo

230V 150.01873 - 120V (US plug) 150.02090



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 26 mm (Rm: 70 daN/mm <sup>2</sup> )
Cutting force	Forza di taglio	329 kN (33.6 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	58 MPa (580 bar)
Power supply	Alimentazione	230 - 120 V
Motor	Motore	230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 9.2 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	15.7 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	468 x 140 x 258 mm



- Rebars, rods, threaded bars  
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places  
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

The tool is equipped with release screw in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di vite di sblocco in caso di inceppamento.

### Accessories Accessori

Lifting hook	Gancio di sollevamento	110.06901
--------------	------------------------	-----------

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

## T28N

Corded cutter - Cesoia a filo

**T28N: 230V 150.02016 - 120V (US plug) 150.02648**

Cutting capacity	Capacità di taglio	<b>Ø 28 mm (Rm: 70 daN/mm<sup>2</sup>)</b>
Cutting force	Forza di taglio	<b>382 kN (38.9 t)</b>
Working pressure	Pressione d'esercizio	<b>60 MPa (600 bar)</b>
Power supply	Alimentazione	<b>230 - 120 V</b>
Motor	Motore	<b>230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 11 A</b>
Cylinder	Cilindro	<b>Single acting Semplice effetto</b>
Weight	Peso	<b>16,9 kg</b>
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	<b>479 x 149 x 255 mm</b>

- Rebars, rods, threaded bars  
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places  
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

### Accessories Accessori

Lifting hook	Gancio di sollevamento	<b>110.03668</b>
--------------	------------------------	------------------

The tool is equipped with release lever in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.

## T32N

Corded cutter - Cesoia a filo

**T32N: 230V 150.01916 - 120V (US plug) 150.01926**

Cutting capacity	Capacità di taglio	<b>Ø 32 mm (Rm: 70 daN/mm<sup>2</sup>)</b>
Cutting force	Forza di taglio	<b>486 kN (49.6 t)</b>
Working pressure	Pressione d'esercizio	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Power supply	Alimentazione	<b>230 - 120 V</b>
Motor	Motore	<b>230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 11 A</b>
Cylinder	Cilindro	<b>Single acting Semplice effetto</b>
Weight	Peso	<b>27 kg</b>
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	<b>557 x 175 x 320 mm</b>

- Rebars, rods, threaded bars  
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places  
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

### Accessories Accessori

Lifting hook	Gancio di sollevamento	<b>110.03666</b>
--------------	------------------------	------------------

The tool is equipped with release lever in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.