



www.reymatex.net

												Optional Device
FTU-7000-0-240M/ UFP-B1	—	—	—									
FTU-7000-0-248M/ UFP-B1	2	4	4.8 mm	1.4~4.0	√	1:0.7~1:2	1:6	5 mm	#11 ~ 14mm UY128GAS	5.500 S.P.M	—	
FTU-7000-0-356M/ UFP-B1			5.6 mm									
FTU-7000-0-364M/ UFP-B1	3	5	6.4 mm									

FTU-7000-0-356M/UFP-1B



Direktantriebmotor (Ho Hsing-Servomotor) Obertransport Hochgeschwindigkeitsflachbett Interlock-Maschine mit 2/3 Nadeln mit Ober- und Unterfäden Abdeckung. Ausgestattet mit unteren pneumatischen Ober- und Unterfadenabschneider, pneumatische Nähfußheber. Im Allgemeinen für Normal Säumen verwendet.

FTU-7000-0-356M/UFP-1B



Recouvreuse 2/3 aiguilles à entrainement supérieur équipée d'un moteur servo incorporé (Ho Hsing) avec recouvrement supérieur et inférieur de base plane. Coupe fils inférieur, tire-fils et relevage de pieds pneumatique.

A

• Unterer Fadenabschneider pneumatisch.

B

• Oberer Fadenabschneider pneumatisch.

A

• Coupe-fils inférieur pneumatique.

B

• Coupe-fils supérieur pneumatique.