



www.reymatex.net

										Optional Device
MTD-4504P-064	4	8	3/4" (19.1 mm)	1.4~3.6	12 mm	#11 ~ 14 mm UO113	4.000 S.P.M	✓	✓	

MTD-4504P-064/UT04A/AL004

0A7788D



Cylinder bed 4 needles double chainstitch sewing machine with rear puller equipped with pneumatic thread trimmer and presser foot lifter. Includes direct drive mini servo motor Ho Hsing.

MTD-4504P-064/UT04A/AL004

0A7788D



Machine 4 aiguilles canon double point de chaînette avec puller arrière équipée de coupe-fils et relevage de pieds pneumatique. Machine dotée d'un moteur servo Ho Hsing incorporé dans la tête.

MTD-4504P-064/UT04A/AL004

0A7788D



Máquina de base cilíndrica de 4 agujas de doble cadeneta equipada con puller trasero de arrastre, cortahilos y alzaprensatelas automáticos. Incluye mini motor servo Ho Hsing incorporado en el cabezal.

MTD-4504P-064/UT04A/AL004

0A7788D



Macchina braccio 4 aghi, doppia catenella con puller posteriore, rasafilo alzapiedino pneumatico. Mini motore servo Ho Hsing integrato nella testa.

A

- Pneumatic presser foot lifter.
- Alzaprensatelas neumático.
- Relevage de pieds pneumatique.
- Alzapiedino pneumatico

B

- Direct drive servo motor.
- Motor servo en el cabezal.
- Moteur servo incorporé dans la tête.
- Motore servo Direct Drive.

C

- Thread trimmer system.
- Sistema de cortahilos.
- Système de coupe-fils.
- Sistema rasafilo.