
	Installation	Optional Device
NTD-6712M	Needles 4 Retainer 1	6	5.2 - 6.0 mm	1.6 ~ 2.5		1:0.7 ~ 1:1.5	* 6 mm	30 mm	3.800 S.P.M	TT-S36 HT-S21	

### NTD-6712-M6/TT-S34/CV-014/TC-13/S4



Direct drive (Ho Hsing servo motor) flat-lock sewing machine with upper and lower covering threads, cutting both sides remaining fabrics. Equipped with pneumatic presser foot lifter, waste collector device, automatic guillotine chainstitch cutter driven by photocell located after the needle plate.

- Gauge 6 mm OA7799B1
- Gauge 5,2 mm OA7799B2

### NTD-6712-M6/TT-S34/CV-014/TC-13/S4



Machine 4 aiguilles recouvrement supérieur et inférieur de couture type "flatlock" avec moteur servo Ho Hsing incorporé dans la tête. Coupe et aspiration du tissu excédent des deux côtés et sac de dépôt. Equipée de relevage de pieds automatique, guillotine de coupe de la chainette activée par photocellule située derrière la plaque aiguille.

### NTD-6712-M6/TT-S34/CV-014/TC-13/S4



Máquina flat lock de 4 agujas y 6 hilos con recubrimiento superior e inferior. Recorta ambos tejidos derecho e izquierdo. Equipada con mini motor servo Ho Hsing incorporado en el cabezal, aspirador de tejidos sobrantes, guillotina neumática automática (mediante fotocélula) corta cadenas situada en la parte trasera del prensatelas y alzaprensatelas neumático.

- Galga 6 mm OA7799B1
- Galga 5,2 mm OA7799B2

### NTD-6712-M6/TT-S34/CV-014/TC-13/S4



Macchina a 4 aghi con copertura superiore ed inferiore tipo "flatlock" con mini motore servo HoHsing Direct Drive integrato nella testa. Taglio del materiale in eccesso nei due lati, aspirazione degli scarti e sacco per scarti. Fornito di alzapiedino pneumatico, ghigliottina tagliacatenella pneumatico attivata per fotocellula ubicata dietro la placca ago.